

Affleureuse

3712J

6 mm - 530 W

Le moteur de 530 W délivre 32 000 tr/min

La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel. La fonction de démarrage progressif minimise les chocs de démarrage et permet à l'outil de démarrer en douceur. Base d'inclinaison de 0 à 45° pour l'angle de coupe souhaité. Base transparente pour une vue dégagée du bord de coupe.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	530 W
Vitesse à vide max	32000 min ⁻¹
Profondeur de plongée max	0 - 42 mm
Capacité pince	6 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	1,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	102 x 122 x 314 mm
Niveau de vibration, rotation sans charge	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, rotation sans charge	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Fonction de démarrage progressif qui évite les chocs moteurs pour un démarrage en douceur
- Forme élancée avec poignée en caoutchouc pour plus de confort
- Connectable aux aspirateurs makita
- Brosses accessibles à l'extérieur pour une facilité de maintenance

Code EAN 0088381747646

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122703-7

Guides d'affleurage complet pour



122704-5

Guides parallèles pour affleureuses



343577-5

Guides à copier pour défonceuses et



733239-7

Bit droit 6 mm



781036-5

Clé 10 mm



781037-3

Clé 17



837674-2

Moulage MAKPAC



821550-0

Coffret MAKPAC 2

