

Perceuse visseuse LXT®

DDF490RTJ

LXT® - 18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm

Couple maximal de 65 Nm

Conception légère et compacte. Les réglages de couple à 20 niveaux permettent des ajustements précis en fonction de la tâche à accomplir. Vitesse maximale à vide allant jusqu'à 1 900 tr/min.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 0 - 1900 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	50 / 27 Nm
Couple max.	65 Nm
Réglage couple embrayage	20
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Emmanchement	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	38 mm
Niveau de vibration, perçage dans métal	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, perçage dans métal	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Mandrin sans clé pour faciliter l'installation et l'enlèvement des forets
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Interrupteur marche arrière facile d'accès
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0197050009692

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

450128-8

Protection bornes pour batterie



821550-0

Coffret MAKPAC 2



837916-4

Moulage MAKPAC



■ PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar

