

DGA900ZK

Meuleuse Ø 230 mm 36 V => 2 x 18 V Li-Ion (Produit seul)

Performance équivalente à une filaire, sécurité optimale

Code EAN : 0088381850407



LXT
6|5|4|3|2|1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V → 18V → 36V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

ADT

AFT

BRAKE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

Batterie

Capacité de batterie 18V Li-Ion 1,5 à 6 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion

Régime

Vitesse à vide max. 6000 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 230 mm
Diamètre de l'alésage M14 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax ponçage (a_h) 2,5 m/s²
Vibration 3ax meulage (a_h) 7,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 88 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 99 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 462 x 250 x 156 mm
Poids net EPTA 5,2 kg
Circonférence (prise en main) 156 mm

AVANTAGES PRODUIT

- Performances comparables à un modèle filaire équivalent
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Poignée arrière anti-vibration
- Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.

- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Poignée ergonomique Soft Grip

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (122847-3)
Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13219)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUË pour matériaux délicats (B-13138)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-13035)
Disques diamant COMET pour béton (B-12784)
Disques diamant silencieux QUASAR pour béton (B-12712)
Disques diamant NEBULA pour béton (B-54025)
Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 230 mm (198440-5)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821717-0 Coffret synthétique DGA900
- 1 X 122847-3 Capot de protection ouvert pour l'ébarbage (sans outils)
- 1 X 782407-9 Clé à ergots
- 1 X 162264-5 Poignée anti-vibration