

DHR202RTJ

Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion 5 Ah 20 mm

Léger et autonome pour des perforations jusqu'à 20 mm dans le béton

Code EAN : 0088381692069



LXT
6.5 | 4.3 | 2 | 1.5 Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

5.0 Ah



AVANTAGES PRODUIT

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Force de frappe équivalente aux machines filaires
- Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil
- Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine
- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Plus 2 taillants V-Plus (B-46589, B-47307, B-46517, B-46523, B-47341, B-47400, B-47422, B-47416, B-47444, B-46539, B-46545, B-46545-25, B-47472, B-47488, B-47503, B-47525, B-47531, B-47547, B-46551, B-46567, B-46567-25, B-47575, B-47612, B-47581, B-47569, B-47606, B-47640, B-47709, B-47737, B-47684, B-46573, B-47721, B-47690, B-47765, B-47787, B-47824, B-47830, B-47846, B-47802, B-47818, B-47868, B-47880, B-47911, B-47955, B-47905, B-47933, B-47949, B-46492, B-46492-25, B-46501, B-47494, B-47983, B-47662, P-67290, B-46517-25, P-67228, B-47472-25, B-47232, B-46523-25)

Forets SDS-Plus 4 taillants TCT NEMESIS II (B-63426, B-63460, B-63410, B-63395, B-63264, B-63214, B-63220, B-63258, B-63270, B-63367, B-63373, B-63476, B-63507, B-58718, B-58724, B-58746, B-58797, B-58702, B-58693, B-58687, B-58659, B-58637, B-58621, B-58615, B-58590, B-58584, B-58578, B-58562, B-58556, B-58540, B-58609, B-58534, B-58528, B-58512, B-58506, B-58481, B-58475, B-58469, B-58453, B-58447, B-58431, B-58497, B-58372, B-58366, B-58350, B-58344, B-58338, B-58322, B-58388, B-58263, B-58257, B-58235, B-58229, B-58213, B-58207, B-58198, B-58279, B-58154, B-58132, B-58126, B-58110, B-58104, B-58095, B-58073, B-58067, B-58051, B-58045, B-58039, B-58023, B-58001, B-57990, B-57984, B-57978, B-57962, B-57956, B-57940.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Capacité de batterie 5 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 45 min.
Nombre de batteries fournies 2
Batt. compatibles BL1830, BL1840

Régime

Vitesse à vide max. 1200 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4000 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 2 Joules
Ø max. dans le béton 20 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 26 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Fonctions et équipement

Mode Percer Oui
Mode Perforer Oui
Mode Buriner Oui

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage (a_n) 11 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 87 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 98 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 358 x 104 x 235 mm
Poids net EPTA 3,5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 324219-0 Butée de profondeur
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC
- 1 X 837634-4 Moulage MAK-PAC Perforateur
- 1 X 158057-6 Poignée
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie

Charbon : 194435-6