

# Scie sauteuse LXT®

## DJV182ZJ

18 V Li-Ion - Produit seul

Rapidité et puissance d'une filaire grâce au moteur sans charbon

Moteur sans charbon. 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux. Système de changement de lame sans outils rapide et résistant. Poignée étrier pour une parfaite prise en main. Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.



**LXT** **BL** **SOFT**  
MOTOR NO LOAD

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
BL Motor	✓
Coups par minute (SPM)	800 - 3500 min <sup>-1</sup>
Longueur de course	26 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Action rotative	✓
Poids de l'outil avec batterie	2,4 - 2,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	266 x 77 x 208 mm
Puissance de sortie maximale	390 W
Plage de biseau (à gauche)	45 °
Diamètre Ø interne / externe	23/28 mm
Niveau de vibration, découpe panneaux	7,0 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, découpe panneaux	1,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Soft no load
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

**Code EAN 0088381651899**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**821550-0**

Coffret MAKPAC 2



**837639-4**

Moulage MAKPAC



**126331-0**

Raccord d'aspiration pour scie



**415524-7**

Dispositif anti-éclatement



**417852-6**

Protecteur de base pour scies



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**193517-1**

Adaptateurs rail de guidage pour



**194367-7**

Rail de guidage 3000mm



**194368-5**

Rail de guidage 1400mm



**194925-9**

Rail de guidage 1900mm



**A-85737**

Lame pour métal (1 à 3 mm), inox (1 à



**A-85793**

Lame coupe rapide pour finitions bois

