



Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

DLX2277PTJ

5 Ah (DHS680 + DGA506)

DGA506 - Meuleuse Ø 125 mm DHS680 - Scie circulaire Ø 165 mm



Ensemble de machines



Meuleuse Ø 125 mm LXT®
DGA506Z



Scie circulaire LXT®
DHS680Z

Meuleuse Ø 125 mm LXT®

DGA506Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Puissance de sortie maximale	660 W
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	6,5 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Scie circulaire LXT®

DHS680Z

18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul

Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions

Moteur sans charbone. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine pour plus de sécurité. Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.



LXT BL ADT
MOTOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	41 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	37 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Vitesse à vide max	5000 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	3,0 - 3,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	350 x 170 x 238 mm
BL Motor	✓
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- L'interrupteur de sécurité empêche le démarrage accidentel de l'outil
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Raccord d'extraction des poussières amovible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles

ACCESSOIRES DE SÉRIE

123145-8

Capots de protection ouverts pour



821550-0

Coffret MAKPAC 2



B-62979

Lame de scie circulaire, T.C.T Efficut,



158237-4

Poignée Soft Grip



164095-8

Guides parallèles pour scies



821552-6

Coffret MAKPAC 4



196961-1

Raccord à poussières 35 / 40 mm



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



838533-3

MOULAGE DLX2277PTJ



783203-8

Clé BTR 5



839694-2

MOULAGE DLX2277PTJ



224447-6

Flasque



224554-5

Écrou



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



196933-6

DC18RD - Chargeur rapide 2



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



B-09248

Lame de scie circulaire, spécialisé



123145-8

Capots de protection ouverts pour



B-09173

Lames carbure "Specialized" bois,



B-62979

Lame de scie circulaire, T.C.T Efficut,



162258-0

Poignées anti-vibrations pour



194305-9

Douille à ergots



195239-9

Carter de protection pour ponçage



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



821551-8

Coffret MAKPAC 3



838182-6

Moulage pour coffret de transport



196845-3

Carters de protection pour rainurage



196961-1

Raccord à poussières 35 / 40 mm



196953-0

Adaptateur rail de guidage pour scies



ACCESSOIRES OPTIONNELS

199710-5

Carter de protection de tronçonnage



198885-7

Jeu de jonction pour rail de guidage



224447-6

Flasque



194925-9

Rail de guidage 1900mm



194367-7

Rail de guidage 3000mm



821551-8

Coffret MAKPAC 3



838175-3

Moulage pour coffret de transport



194417-8

Caoutchouc antidérapant pour rail de



194416-0

Glissière vinyle pour rail de guidage



194368-5

Rail de guidage 1400mm



B-46953

Disques à tronçonner métal et inox



194385-5

Serre-joints pour rail de guidage



B-53693

Disques à concrétion diamant pour



194418-6

Pare éclats pour rail de guidage



194419-4

Pare éclats pour rail de guidage



D-18770

DISQ TRONÇ PLAT MET/INOX



164095-8

Guides parallèles pour scies



199826-6

Serre-joints rapide pour rail de



B-32960

Lame de scie circulaire, alliage T.C.T



E-12217

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS



E-12223

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS

