

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion

HP457DWEX4

1,5 Ah Ø 13 mm (coffret alu)

Légère et compacte

Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage + position perçage à percussion 2 vitesses à engrenages métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette ; Inverseur de sens de rotation ; Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main



18V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------------------------|
| Batterie G-série | ✓ |
| Énergie | 18 V |
| Vitesse à vide max | 0 - 400 / 1400 min ⁻¹ |
| Couple max. fixation franc/élast | 42 / 24 Nm |
| Réglage couple embrayage | 16 |
| Impacts par minute (IPM) | 0 - 6000 / 21 000 min ⁻¹ |
| Ø de forage en bois max. | 36 mm |
| Ø de forage en maçonnerie max. | 13 mm |
| Ø de forage en béton max. | 13 mm |
| Ø de forage en acier max. | 13 mm |
| Tige de conduite | 1/2"-20UNF " |
| Capacité du mandrin | 1,5 - 13 mm |
| Niveau de puissance sonore (l _{wa}) | 92 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 81 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Conception compacte et légère
- Engrenage mécanique 2 vitesses : mode grande vitesse pour perçage rapide dans des matériaux légers et mode basse vitesse pour les applications lourdes exigeant un couple élevé

Code EAN 088381654012

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ PRODUITS DE SÉRIE

198186-3 (2x)

Batterie Li-Ion 18 V / 1,5 Ah -



195423-6

Chargeur Li-Ion 18 V - DC18WA pour

