




## LES + PRODUITS : Epsivol joue sur la modularité

- Compatible avec 9 types de lisses et 3 types de platelages
- Prémontage des échelles en usine possible : gain de temps de montage de 60%
- Possibilité d'ajout de casiers passerelles sur plusieurs niveaux
- Lisses compatibles avec le rack à palettes Epsirack
- Autres versions disponibles : format réduit hauteur maximum 3 mètres (Epsivol One), table de travail (Epsitable), stockage vertical (Epsivol vertical), stockage sécurisé (Epsivol sécurisé)
- Couleur standard par défaut, autres coloris sur demande



Vidéo produit

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'ÉCHELLE :

- Peinture epoxy
- Finition standard RAL 7024 ou galvanisé pour Epsivol One
- Poteaux : 50x50x1,5 mm avec double perforation en façade au pas de 50 mm
- Traverses et diagonales galvanisées profil « C » 25x15 mm
- Platines galvanisées 100x60x2 mm
- Hauteur : de 1750 à 8500 mm par multiples de 250 mm
- Profondeur : de 400 à 1200 mm
- Jusqu'à 1500 kg par niveau et 4500 kg par travée

### CARACTÉRISTIQUES DES LISSES :

- Peinture Epoxy
- Finition standard RAL 7035
- Connecteur : 3 griffes
- Goupilles de sécurité
- Traverses de répartition : profondeur 400 à 1200 mm obligatoires pour longueur > 2500 mm et profondeur > 800 mm
- Longueur : de 1000 à 3000 mm selon le type de lisses

### TYPES DE LISSES :

- 1 Rectangulaires avec 3 sections : 50x30, 60x30, 80x40 mm
- 2 Feuillures : 45x36, 65x36, 85x36 mm pour encastrement de plateaux
- 3 Perforées 65x36 mm pour intégrer des séparateurs
- 4 Profil « Z » 107x36 mm pour encastresments de platelages
- 3 Porte manteaux ovale 40x20 mm pour accrocher des cintres
- 4 Porte pneus 70x43 mm qui épouse la forme du pneu

**Longueur utile** = Longueur lisse

**Longueur hors tout poteau** =

Pour l'élément départ : Longueur lisse + 100 mm

Pour l'élément suivant : Longueur lisse + 50 mm

**Longueur hors tout platine** =

Pour l'élément départ : Longueur lisse + 160 mm




Pour l'élément suivant : Longueur lisse + 50 mm



RAL 7024



RAL 7035





## CAPACITÉS DE CHARGES MAXIMALES ADMISSIBLES PAR PAIRE DE LISSÉS

| LONGUEURS (MM)           | 1000    | 1250    | 1500    | 1800    | 2000    | 2250    | 2500    | 2700    | 3000   |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 50x30                    | 1004 kg | 802 kg  | 556 kg  | 386 kg  | 312 kg  | 246 kg  | 200 kg  | 170 kg  | 138 kg |
| 60x30                    | 1500 kg | 1354 kg | 1078 kg | 748 kg  | 606 kg  | 478 kg  | 388 kg  | 332 kg  | 268 kg |
| 80x40                    | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1188 kg | 962 kg  | 826 kg  | 668 kg |
| Portemanteau 40x20       | 424 kg  | 326 kg  | 226 kg  | 156 kg  | 126 kg  | 100 kg  |         |         |        |
| Feuillure 45x36          | 630 kg  | 533 kg  | 465 kg  | 384 kg  | 324 kg  |         |         |         |        |
| Feuillure 65x36          | 1100 kg | 974 kg  | 792 kg  | 683 kg  | 633 kg  | 565 kg  | 470 kg  |         |        |
| Feuillure 85x36          | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1409 kg | 1146 kg | 948 kg  | 832 kg  | 689 kg |
| «Z» 107x36               | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1376 kg | 1252 kg | 1130 kg | 934 kg |
| Porte-pneus 70x43        | 450 kg  | 300 kg  | 300 kg  | 240 kg  | 210 kg  | 180 kg  |         |         |        |
| Feuillure perforée 65x36 | 880 kg  | 731 kg  | 633 kg  | 546 kg  | 506 kg  | 452 kg  | 376 kg  |         |        |

## TYPES DE PLATELAGES :

- Agglo 19 mm, 2 faces brut, ou mélaminé blanc
- Tôle galvanisée épaisseur 0,5 mm en modules de 99 et 124 mm
- Fil électrozingué 0,5 mm, maille 50 x 100 mm



## ACCESSOIRES :

- Entretoises de jumelage
- Butées galvanisées pour platelages
- 1 Séparations verticales tubes ou fil ou tôlees
- Bras de séparation
- Séparations horizontales
- 2 Côtés tôleés perforés ou grillagés
- 3 Supports de tapis / penderie
- 4 Arrêteurs de pneus
- 5 Bandeaux de façade
- 6 Protection de poteaux et protections latérales d'échelles
- 7 Traverses pour support d'échappement
- Portes grillagées



VOTRE DISTRIBUTEUR :

