



LES + PRODUITS :

- Produit robuste et esthétique par sa finition entièrement peinte
- Montage rapide, simple, et sans outils
- Jusqu'à 3 mètres de hauteur et 1500 kg par travée
- Choix entre dessus de tablettes isobois ou tablettes tôleées
- Kits H. 2000 et L. 1000, 1250, ou 1500 mm disponibles en 5 ou 7 niveaux
- Couleurs standards : Poteaux gris anthracite RAL 7024 ●
Tablettes gris perle RAL 7035 ●
- Autres coloris disponibles sur demande, peinture époxy haute résistance
- Pour les charges mi-lourdes, voir fiche produit 'Fliplus'



Vidéo produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES POTEAUX :

- 1 Perforation au pas de 62,5 mm
- 2 Perforation au pas de 31,25 mm
- Profil « C » 40 x 20 x 10 x 1,5 mm
- H. 1000 à 3000 mm, par tranche de 250 mm
- Pied plastique, ou pied platine galvanisée 80x50x3 mm
- Croisillons de renfort de 300 à 1200 mm
- Lot de 2 boulons 12x60 mm pour liaison dos à dos, en option

CARACTÉRISTIQUES DES TABLETTES :

- Tubulaire monobloc, tubes soudés avec 4 connecteurs
- Tôlé : Structure monobloc, tôle soudée avec 4 connecteurs



Tubulaire : pour le stockage de charges conditionnées



Tôlé : pour charges en vrac ou petit conditionnement

TABLETTES SPÉCIALES :



Tablette porte-cintre
1 barre



Tablettes porte-cintre
2 barreaux



Barre porte-cintre
de 750 à 1500 mm



Tablette spéciale cartons
8 barreaux jusqu'à 120 kg

DESSUS DE TABLETTES :



Dessus isobois naturel



Dessus isobois laqué blanc



Dessus grillagés



DISPONIBLES SUR CONSULTATION :



Dessus tôle galvanisée



Dessus tôle peinte RAL 7035



Dessus isobois compatible avec fond central

Espacement entre tablettes, kits 5 et 7 niveaux, H. 2000 mm

Longueur utile : 710, 960, 1210, 1460 mm

Longueur entre-axe : 750, 1000, 1250, 1500 mm

Longueur hors tout : 790, 1040, 1290, 1540 mm

FOND SANS FIXATION



Pour fermer l'arrière
L. 1000, 1250, 1500 mm
H. 2000 à 3000 mm



Fonds centraux laqués blancs
pour séparer les deux faces
mêmes dimensions

FIXATION POUR FOND ARRIÈRE




8 fixations
1 lot par travée

SUPPORT DE MAINTIEN POUR FONDS CENTRAUX



Maintien des fonds centraux avec des
tablettes sans barreau central
Compatible avec les tablettes tubulaires
P. 500, 600 et 700 mm

SÉPARATIONS



A poser sur les tablettes
Déplacement à volonté
Pour tablettes tubulaires, dessus
isobois ou tablettes tôleées
H. 150 à 300 mm
P. 300, 366, 400 mm

ARRÊTOIRS POUR TABLETTES TUBULAIRES



Arrêteur arrière :
L. 1000, 1250, 1500 mm
H. 50 mm
Fixé sur le tube de fond



Arrêteur de côté :
P. 300 à 700 mm
Tige métallique de
diamètre 4 mm
finition sendimir



Arrêteur central :
L. 1000, 1250, 1500 mm
H. 50 mm

EXEMPLE D'AGENCEMENT



AUTRES OPTIONS :

- Plinthe RAL 7035, H. 100 mm, L. 1000, 1250, 1500 mm
- Indicateur d'allée galvanisé H. 82 x L. 122 mm
- Entretoise de jumelage entre poteaux pour créer des allées de circulation - en tube 20x20 mm, L. 300 à 1200 mm, au pas de 100 mm - visserie fournie

VOTRE DISTRIBUTEUR :

