



Protection chimique

ULTRANE0 340

Eclaboussure | port continu

Le confort au service de la protection chimique légère



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN388



2121X

EN ISO 374-1



TYPE A
CLMNST

EN ISO 374-5



EN407



X1XXXX

CATÉGORIE 3



0334

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:
5/5

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Adapté au port longue durée ; confort du support textile intérieur
- Grande dextérité grâce à la finesse du gant



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie chimique
- Autres industries

APPLICATIONS

- Fabrication de batteries, de pompes et de compresseurs
- Manipulations et transports de produits chimiques
- Nettoyage industriel, travaux de maintenance
- Traitement du bois



Protection chimique

ULTRANE0 340

Eclaboussure | port continu

(LÉGENDES)

EN388 **DANGERS MÉCANIQUES**



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

2 1 2 1 X
 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Résistance à la coupure selon ISO 13997

Résistance à la perforation

Résistance au déchirement

Résistance à la coupure

Résistance à l'abrasion

Protection contre les chocs (optionnel)

EN407 **DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)**



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X 1 X X X X
 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Résistance aux grosses projections de métal en fusion

Petites projections de métal fondu

Résistance à la chaleur radiante

Résistance à la chaleur convective

Résistance à la chaleur de contact

Propagation de flamme

EN ISO 374-1 **DANGERS CHIMIQUES**



TYPE A

C: Acétonitrile
 L: Acide sulfurique 96%
 M: Acide nitrique 65%
 N: Acide Acétique 99%
 S: Acide fluorhydrique 40%
 T: Formaldéhyde 37%

EN ISO 374-5 **MICRO-ORGANISMES**



Protection contre bactéries et champignons

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Lisse
Matière	Polychloroprène et latex naturel
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Noir
Longueur (cm)	38
Epaisseur (mm)	1.33
Tailles Europe	7 8 9 10

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	1 paire/sachet 5 paires/boîte 50 paires/carton
-----------------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/18/2964
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France