



Protection chimique

# ULTRANITRIL 472

Traitement enfilage facile | port court

Précision des gestes au service d'une protection chimique légère et la manipulation d'aliments

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Confort

- Aisance des gestes et excellente sensibilité grâce à la finesse du gant



### Compatibilité alimentaire

- Adaptés au contact avec tout type d'aliments



### Qualité garantie

- Finition chlorinée pour une meilleure protection des produits manipulés
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



### Pratique

- Multi-usage : se porte seul ou en sur-gant

## INDUSTRIES

- Industrie mécanique
- Industrie agro-alimentaire
- Industrie du Bâtiment (Charpentiers / Menuisiers)

## APPLICATIONS

- Manipulations alimentaires
- Préparations alimentaires
- Préparation d'enduits, vernis
- Manipulation de colles à base de PVC
- Assemblage de petites pièces huileuses
- Usinage de pièces en présence d'huile de coupe
- Montage de précision



PROTECTION CHIMIQUE  
**TYPE B**

EN388



2101X

EN ISO 374-1



TYPE B  
JOT

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 421



CATÉGORIE 3



0334

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:  
5/5





Protection chimique

# ULTRANITRIL 472

Traitement enfilage facile | port court

## ( LÉGENDES )

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| EN388                 | DANGERS MÉCANIQUES                                       |
|                       | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)                   |
| 2 1 0 1 X             |                                                          |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P |                                                          |
|                       | Protection contre les chocs (optionnel)                  |
|                       | Résistance à la coupure selon ISO 13997                  |
|                       | Résistance à la perforation                              |
|                       | Résistance au déchirement                                |
|                       | Résistance à la coupure                                  |
|                       | Résistance à l'abrasion                                  |
| EN ISO 374-1          | DANGERS CHIMIQUES                                        |
|                       | J: n-Heptane<br>O: Ammoniaque 25%<br>T: Formaldéhyde 37% |
| TYPE B                |                                                          |
| EN 421                | CONTAMINATION RADIOACTIVE                                |
|                       |                                                          |
| EN ISO 374-5          | MICRO-ORGANISMES                                         |
|                       | Protection contre bactéries, champignons et virus        |
| VIRUS                 |                                                          |
|                       | CONTACT ALIMENTAIRE                                      |
|                       | Arrêté français au 05/08/2020                            |

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                                                                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Finition intérieure                                                                                    | Traitement enfilage facile |
| Finition extérieure                                                                                    | Granitée                   |
| Matière                                                                                                | Nitrile                    |
| Caractéristique manchette                                                                              | Manchette droite           |
| Couleur                                                                                                | Bleu                       |
| Longueur (cm)                                                                                          | 31                         |
| Epaisseur (mm)                                                                                         | 0.2                        |
| Tailles Europe                                                                                         | 6 7 8 9 10                 |
| Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 5.5E+11 Ω                  |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)     | 1.3E+10 Ω                  |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Conditionnement | 10 paires/sachet<br>100 paires/carton |
|-----------------|---------------------------------------|

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/18/0971
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France