



Protection coupure

# KRYTECH 609

Risque faible - ISO B



PROTECTION CONTRE LA COUPURE  
**NIVEAU B**

EN388



4X42B

CATÉGORIE 2



ISO 13997:

9.5 N

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:  
5/5



Gants protection coupure B, durabilité élevée combinée à une grande souplesse grâce au PEHD contenu dans le textile. Compatible avec les écrans tactiles.

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Confort

- Ergonomique, limite la fatigue de la main
- Confort et souplesse



### Durabilité

- Excellente résistance aux graisses
- Excellente résistance à l'abrasion



### Protection de la peau

- Contient des traces de DMF en conformité avec les valeurs limites d'exposition professionnelles
- Sans substances nocives: certifié OEKO-TEX® STANDARD 100



### Compatible écrans tactiles

- Peut être utilisé avec des dispositifs et écrans tactiles



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



### Lavabilité

- Lavable jusqu'à 5 fois à 40°C, pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets



### Protéger l'environnement

- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques

## INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Aéronautique
- Industrie du Bâtiment (Charpentiers / Menuisiers)
- Industrie du Bâtiment (Couvreurs / Carreleurs / Vitriers)
- Industrie du Bâtiment (Chauffagistes / Plombiers / Sanitaires)
- Industrie du Bâtiment (Métalliers / Serruriers)
- Transport, logistique
- Papeterie
- Équipement industriel /

## APPLICATIONS

- Pose de structures en acier
- Assemblage
- Pose de carrelage, tuiles, châssis ou tôles en zinc
- Manipulation de pièces métalliques
- Montage de précision
- Maintenance mécanique
- Maintenance
- Manipulation de marchandises sur des quais de chargement, docks, entrepôts, etc.
- Manipulation de carton, papier
- Montage de tôles fines

Edité 30/04/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL



Protection coupure

# KRYTECH 609

Risque faible - ISO B

## ( LÉGENDES )

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	X	4	2	B		
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P	
						Protection contre les chocs (optionnel)
						Résistance à la coupure selon ISO 13997
						Résistance à la perforation
						Résistance au déchirement
						Résistance à la coupure
						Résistance à l'abrasion

## ( DÉTAILS PRODUIT )

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Polyuréthane
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir
Longueur (cm)	21-27
Tailles Europe	5 6 7 8 9 10 11

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton
-----------------	--

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/01/22/0144 EXT 01/01/22
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 30/04/2024