



Protection coupure

KRYTECH 693

Risque modéré - ISO C



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU C

EN388



4X42C

CATÉGORIE 2



ISO 13997:

14.5 N

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:
5/5



Confort, souplesse et haute dextérité grâce à sa jauge 18.
Compatible avec les écrans tactiles.
Protection coupure niveau ISO C.
Gant ayant une bonne visibilité sur le poste de travail pour une meilleure protection de l'utilisateur.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection coupure

- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant



Durabilité

- Durée de vie du gant prolongée et sécurité renforcée grâce au renfort pince entre le pouce et l'index qui protège le gant de tout dommage précoce dans cette zone très exposée



Compatible écrans tactiles

- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces et les défauts avant la peinture
- Sans silicone pour éviter les traces et défauts sur la tôle et le verre



Lavabilité

- Lavable 1 fois à 40°C

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie agro-alimentaire
- Industrie du Bâtiment (Charpentiers / Menuisiers)
- Industrie du Bâtiment (Couvreurs / Carreleurs / Vitriers)
- Industrie du Bâtiment (Chauffagistes / Plombiers / Sanitaires)
- Autres industries
- Transport, logistique
- Papeterie

APPLICATIONS

- Pose de structures en acier
- Assemblage
- Vissage
- Pose de carrelage, tuiles, châssis ou tôles en zinc
- Manipulation de pièces métalliques
- Assemblage de petites pièces
- Assemblage de petites pièces non grasses
- Assemblage automobile
- Manipulations de pièces métalliques
- Travaux de maintenance mécanique



Protection coupure

KRYTECH 693

Risque modéré - ISO C

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
4 X 4 2 C	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion
	CONTACT ALIMENTAIRE Arrêté français au 05/08/2020

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture
Jauge	18
Finition extérieure	Lisse
Matière	Mousse de nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Jaune
Tailles Europe	6 7 8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton
-----------------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/03/22/0590 Ext 01/04/22
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE