



Usage unique

# SOLO 997

Nitrile | Chlorinée

Excellente résistance mécanique, idéal en environnement huileux

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Confort

- Excellente dextérité grâce à la flexibilité et à la finesse du matériau



### Protection de la peau

- Recommandé pour les environnements huileux dans l'industrie



### Pratique

- Multi-usage : se porte seul ou en sur-gant

## INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Laboratoire
- Aéronautique

## APPLICATIONS

- Assemblage de petites pièces huileuses
- Fabrication de médicaments
- Préparation pharmaceutique
- Recherche, analyse, manipulation de pièces de précision
- Travail des matériaux composites (résines)



PROTECTION CHIMIQUE  
**TYPE B**

EN ISO 374-1



TYPE B  
JKT

EN ISO 374-5



VIRUS

CATÉGORIE 3



0334

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:  
5/5





Usage unique

# SOLO 997

Nitrile | Chlorinée

## LÉGENDES

EN ISO 374-1

### DANGERS CHIMIQUES



J: n-Heptane  
K: Soude caustique 40%  
T: Formaldéhyde 37%

TYPE B

EN ISO 374-5

### MICRO-ORGANISMES



Protection contre bactéries,  
champignons et virus

VIRUS



### CONTACT ALIMENTAIRE

Arrêté français au 05/08/2020

## DÉTAILS PRODUIT

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Finition intérieure  | Chlorinée                           |
| Finition extérieure  | Lisse avec bout des doigts granités |
| Matière  | Nitrile                             |
| Couleur  | Bleu                                |
| Longueur (cm)  | 24                                  |
| Épaisseur (mm)   | 0.10                                |
| Tailles Europe   | 6 7 8 9                             |
| AQL étanchéité   | 1.5                                 |
| Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 1.7E+11 Ω                           |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)     | 7.1E+8 Ω                            |

## DÉTAILS LOGISTIQUES

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Conditionnement | 100 gants/boîte<br>1000 gants/carton |
|-----------------|--------------------------------------|

## LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/02/24/0270
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France