



Usage unique

SOLO 998

Latex | Chlorinée

Flexibilité et dextérité optimales



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE C

EN ISO 374-1



TYPE C

EN ISO 374-5



DEXTERITÉ

EN420:
5/5

CATÉGORIE 3



0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel.



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Pratique

- Facilité d'utilisation : gantage et dégantage aisés.
- Protection adaptée aux usages de courte durée.

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Santé
- Laboratoire

APPLICATIONS

- Usages courants en hôpitaux et cliniques
- Assemblage de petites pièces non grasses
- Fabrication de médicaments
- Préparation pharmaceutique
- Recherche, analyse, manipulation de pièces de précision



Usage unique

SOLO 998

Latex | Chlorinée

LÉGENDES

EN ISO 374-1 DANGERS CHIMIQUES



TYPE C

EN ISO 374-5 MICRO-ORGANISMES
Protection contre bactéries et champignons



DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Chlorinée
Finition extérieure	Lisse avec bout des doigts granités
Matière	Latex naturel
Caractéristique manchette	Bord roulé
Couleur	Beige
Longueur (cm)	30
Epaisseur (mm)	0.2
Tailles Europe	6 7 8 9
AQL étanchéité	1.5

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	100 gants/boîte 1000 gants/carton
-----------------	--------------------------------------

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/10/18/2080
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France