Ultranitril 492

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- **Matière** Nitrile
- **Longueur (cm)** 32
- **Epaisseur (mm)** 0.38
- **Poignet** Manchette droite
- **Couleur** Vert
- **Finition intérieure** Flockée
- **Finition extérieure** Relief antidérapant
- **Taille / EAN** 6 7 8 9 10 11
- **Conditionnement** 1 paire/sachet - 10 paires/sachet - 100 paires/carton
- **Informations complémentaires** Garanti sans silicone
  Existe aussi en polybag de 10 paires



RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 3

CE 0334

		Type A	
Dexterité EN 420 : 5/5	VIRUS	AJKOPT	3101X

Légendes

EN 388 — DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
- Résistance à l'abrasion
- Résistance à la coupure
- Résistance au déchirement
- Résistance à la perforation
- Résistance à la coupure selon ISO 13997
- Protection contre les chocs

EN 407 — DANGERS THERMIQUES Chaleur et feu

NIVEAUX DE PERFORMANCE
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- Comportement au feu
- Résistance à la chaleur de contact
- Résistance à la chaleur convective
- Résistance à la chaleur radiante
- Résistance aux petites projections de métal en fusion
- Résistance aux grosses projections de métal en fusion

DANGERS CHIMIQUES

EN ISO 374-1 Type A	EN ISO 374-1 Type B	EN ISO 374-1 Type C
U V W X Y Z	X Y Z	

A	Méthanol	**J**	n-Heptane
B	Acétone	**K**	Soude caustique 40%
C	Acétonitrile	**L**	Acide sulfurique 96%
D	Dichlorométhane	**M**	Acide nitrique 65%
E	Carbone disulfure	**N**	Acide Acétique 99%
F	Toluène	**O**	Ammoniaque 25%
G	Diéthylamine	**P**	Peroxyde d'hydrogène 30%
H	Tétrahydrofurane	**S**	Acide fluorhydrique 40%
I	Acétate d'éthyle	**T**	Formaldéhyde 37%

EN 421 — CONTAMINATION RADIOACTIVE

MICRO-ORGANISMES

EN ISO 374-5 — **Protection contre bactéries et champignons**

EN ISO 374-5 — **Protection contre bactéries, champignons, et virus**
VIRUS

EN 511 — DANGERS DU FROID

NIVEAUX DE PERFORMANCE
0-4 0-4 0 ou 1
- Résistance au froid convectif
- Résistance au froid de contact
- Perméabilité à l'eau

Pour plus de détails : **www.mapa-pro.com**

MAPA SAS - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com

Ultranitril 492

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Dextérité et confort grâce à la forme anatomique et à la qualité du flockage
- Durée de vie supérieure : excellente résistance mécanique (abrasion, perforation)
- Disponible en emballage pour distributeur automatique

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Industrie mécanique/automobile

- Traitement/dégraissage des métaux avec solvants
- Usinage de pièces en présence d'huile de coupe

Collectivités (Nettoyage)

- Manipulation de produits chimiques agressifs

Industrie du Bâtiment (Charpentiers / Menuisiers)

- Manipulation de colles à base de PVC
- Préparation d'enduits, vernis

Industrie du Bâtiment (Maçons / Plâtriers)

- Manipulation de mastics, solvants, détergents

Collectivités (Entretien des Espaces Verts)

- Traitements phytosanitaires

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais "CE" de type.
- L'usage du gant est déconseillé aux sujets sensibilisés aux dithiocarbamates.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Ne pas utiliser les gants en contact avec un produit chimique pour une durée supérieure au temps de perméation mesuré. Se référer au site internet www.mapa-pro.com ou contacter le Service Technique Client Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) pour connaître ce temps de perméation. Utiliser deux paires alternativement lors de contact de longue durée avec un solvant.
- En utilisation avec un liquide dangereux, retourner le bord de manchette afin d'éviter que des gouttes ne tombent sur le bras.

Conditions de stockage

- Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière, de l'humidité et de sources de chaleur.

Conditions de lavage

- Nettoyer les gants selon la procédure suivante avant de les retirer :
- Utilisation avec des peintures, pigments et encres : nettoyer avec un chiffon imbibé du solvant approprié puis essuyer avec un chiffon sec.
- Utilisation avec des solvants (diluants, etc.) : essuyer avec un chiffon sec.
- Utilisation avec des acides ou produits alcalins : rincer abondamment à l'eau courante, puis essuyer avec un chiffon sec.
- Attention : l'utilisation des gants ainsi que tout autre procédé de nettoyage non recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.

Conditions de séchage

- Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

LÉGISLATION

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP). Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

- **Attestations CE de type :** 0075/014/162/08/18/1631
- **Délivré par l'organisme agréé nr :** 0075 - C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - F- 69367 LYON Cedex 07
- **Certificat de conformité du système d'assurance qualité :** 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS

MAPA® PROFESSIONAL

www.mapa-pro.com