

FLIN - Flexible sanitaire DN8

Référence: Cf tableau

Code T: Cf tableau

Code C: Cf tableau

Code EAN: Cf tableau

mb
expert

COLLECTION : FLIN

FINITION : Inox

PRINCIPAUX ATOUTS :



GARANTIE
10
ANS

FABRICATION FRANÇAISE



Descriptif du produit

Le flexible sanitaire DN8 FLIN présente les caractéristiques suivantes:

- Flexible EPDM avec tresse inox AISI 304
- Diamètre nominale 8 mm
- Raccords en laiton nickelé
- Joint incorporé

Type	Longueur (cm)	Référence MB Expert	Code C	Code T	Code EAN	Poids (Kg)
FF 3/8	15	FLIN00284	29200284	3076066	3700358055789	0,049
	30	FLIN00292	29200292	1237290	3700358054799	0,066
	50	FLIN00300	29200300	1237311	3700358054805	0,089
	80	FLIN00755	29200755	1237324	3700358054812	0,124
	100	FLIN00318	29200318	1237309	3700358054829	0,147
FF 1/2	15	FLIN00326	29200326	3039944	3700358055826	0,068
	30	FLIN00334	29200334	1237288	3700358054898	0,086
	50	FLIN00342	29200342	1237312	3700358054904	0,109
	80	FLIN00763	29200763	1237313	3700358054911	0,144
	100	FLIN00359	29200359	1237310	3700358054928	0,167
FF 1/2 COUDE	50	FLIN00367	29200367	1237299	3700358054935	0,122
	100	FLIN00375	29200375	1237300	3700358054942	0,18
MF 3/8	15	FLIN00383	29200383	1237332	3700358054720	0,049
	30	FLIN00391	29200391	1237282	3700358054737	0,066
	50	FLIN00409	29200409	1237316	3700358054744	0,089
	100	FLIN00417	29200417	3039945	3700358055918	0,147
MF 1/2	15	FLIN00425	29200425	3039946	3700358055925	0,068
	30	FLIN00433	29200433	1237283	3700358054850	0,085
	50	FLIN00441	29200441	1237317	3700358054867	0,108
	100	FLIN00458	29200458	3039947	3700358055956	0,166
F 3/8 BICONE 10	30	FLIN00474	29200474	1237292	3700358054768	0,05
F 3/8 BICONE 12	30	FLIN00482	29200482	1237293	3700358054775	0,05
F 1/2 BICONE 14	30	FLIN00508	29200508	1237296	3700358054881	0,06
F 3/8 M10 COURT	35	FLIN00524	29200524	3039948	3700358056014	0,072
F 3/8 M10 LONG	35	FLIN00532	29200532	3039949	3700358056021	0,072

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles

Applications

Installations sanitaires: Lavabos, bidets, WC, robinetteries, machine à café...

Donées technique

	Débit sous 3 bar32 l. min
	Rayon de courbure minimum 48 mm
	Pression de service 16 bar
	Température d'utilisation -15° à 90°C avec des pointes à 110°C
	H2O potable oui
	Usage alimentaire oui
	Passage intérieur raccord 6 mm