

FLIN - Flexible plomberie DN12

Référence: Cf tableau

Code : Cf tableau



GAMME : FLIN

FINITION : INOX

LABELS/NORMES



FABRICATION FRANÇAISE



Descriptif du produit

Le flexible plomberie DN 12 FLIN présente les caractéristiques suivantes:

- Applications : installations de plomberie, chauffage domestique et climatisation...
- Flexible EPDM avec tresse inox AISI 304
- Diamètre nominal 12 mm
- Raccords en laiton nickelé
- Joint incorporé

Type	Longueur en cm	Code	Réf	Poids
FF 15x21	30	1237325	FLIN00540	0,125
	50	1237280	FLIN00557	0,169
	80	1237326	FLIN00565	0,235
	100	1237281	FLIN00573	0,279
	150	3039950	FLIN00581	0,389
FF 20x27	30	1237286	FLIN00599	0,157
	50	1237287	FLIN00607	0,202
	80	1237327	FLIN00615	0,268
	100	1237333	FLIN00623	0,312
	150	3039951	FLIN00631	0,422
MF 15x21	30	3039952	FLIN00649	0,124
	50	3039953	FLIN00656	0,168
MF 20x27	30	3039954	FLIN00664	0,158
	50	3039955	FLIN00672	0,202
FF 15x21 coudé	50	3039956	FLIN00680	0,198
	100	1237301	FLIN00698	0,308
	150	3039957	FLIN00706	0,418
FF 20x27 coudé	50	3039958	FLIN00714	0,224
	100	1237302	FLIN00722	0,334
	150	1237314	FLIN00730	0,445

Données techniques

	Débit sous 3 bar72 l. min
	Rayon de courbure minimum 72 mm
	Pression de service 16 bar
	Température d'utilisation -15° à 90°C avec des pointes à 110°C
	H2O potable oui
	Usage alimentaire oui
	Passage intérieur raccord 9 mm

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.