

TUYG - Flexible gaz naturel avec robinet à obturation automatique intégré

Référence : Cf tableau

Code : Cf tableau



Qualité et technicité
au juste prix



GAMME : TUYG

COLORIS :

LABELS/NORMES :



Descriptif du produit

Le flexible gaz naturel TUYG présente les caractéristiques suivantes :

- Robinet de sécurité à obturation automatique et tuyau flexible métallique onduleux sans date limite d'emploi (sauf joints d'étanchéité) ; ensemble **indémontable** pour le raccordement externe des appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux
- A utiliser à l'intérieur des bâtiments
- Température: utilisation de -5°C à +60°C
- Ne pas installer le flexible dans des zones où la température dépasse 60°C
- Ne pas utiliser sur les installations GPL distribuées par récipients ou en phase liquide
- Les installations doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur et dans les règles de l'art en particulier les courbures trop importantes ou les torsions
- Ne pas connecter deux ou plus de deux tuyaux flexibles ensemble pour augmenter la longueur totale
- Ne pas installer ce tuyau au travers de murs, planchers ou plafonds
- Ne pas installer ce tuyau flexible en amont de la vanne de réduction de pression
- Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du flexible nécessite son remplacement
- Pour chaque démontage/remontage il est impératif de s'assurer de la bonne étanchéité et de remplacer les joints si nécessaire.
- Conforme à la norme XP-D 36-112

Longueur (cm)	Code	Référence	Poids (KG)
150	2847673	TUYG10100	0,902
200	2847674	TUYG10118	1,12

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.