

TUYG - Flexible gaz butane et gaz propane

Référence: TUYG00010

Code : 2847665



GAMME : TUYG

COLORIS : BLANC

LABELS/NORMES :



Descriptif du produit

Le flexible gaz butane et gaz propane TUYG présente les caractéristiques suivantes:

- Flexible longueur: 150 cm
- Tuyaux flexibles caoutchouc à embouts mécaniques à durée de vie 10 ans (sauf joints d'étanchéité) pour le raccordement externe des appareils à usage domestique utilisant le butane et le propane distribué par récipients
- Température: utilisation de -5°C à +60°C
- Ne pas installer le flexible dans des zones où la température dépasse 60°C
- Le tuyau flexible doit être renouvelé dans tous les cas avant la date limite d'emploi marquée sur ce dernier
- A utiliser après le détendeur en basse pression.
- Ne pas utiliser sur les installations de gaz naturel distribuées par réseaux, ni pour les GPL en phase liquide
- Les installations doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur et dans les règles de l'art en particulier les courbures trop importantes ou les torsions
- Ne pas connecter deux ou plus de deux tuyaux flexibles ensemble pour augmenter la longueur totale
- Ne pas installer ce tuyau au travers de murs, planchers ou plafonds
- Ne pas installer ce tuyau flexible en amont de la vanne de réduction de pression
- Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du flexible nécessite son remplacement
- Pour chaque démontage/remontage il est impératif de s'assurer de la bonne étanchéité et de remplacer les joints si nécessaire.
- Conforme à la norme NFD 36-112
- Poids: 0,44 Kg

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.