

TUYG - Flexible gaz butane et gaz propane



Référence: Cf tableau

Code T: Cf tableau

Code C: Cf tableau

Code EAN: Cf Tableau

COLLECTION : TUYG



PRINCIPAUX ATOUTS :



Descriptif du produit

Le flexible gaz butane et propane TUYG présente les caractéristiques suivantes:

- Tuyau flexible métallique onduleux sans date limite d'emploi (sauf joints d'étanchéité) pour le raccordement externe des appareils à usage domestique utilisant le butane et le propane distribué par récipients
- Température: utilisation de -5°C à +60°C
- Ne pas installer le flexible dans des zones où la température dépasse 60°C
- A utiliser après le détendeur en basse pression.
- Ce tuyau flexible inox pour le gaz à une durée de vie illimitée
- Ne pas utiliser sur les installations de gaz naturel distribuées par réseaux, ni pour les GPL en phase liquide
- Les installations doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur et dans les règles de l'art en particulier les courbures trop importantes ou les torsions
- Ne pas connecter deux ou plus de deux tuyaux flexibles ensemble pour augmenter la longueur totale
- Ne pas installer ce tuyau au travers de murs, planchers ou plafonds
- Ne pas installer ce tuyau flexible en amont de la vanne de réduction de pression
- Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du flexible nécessite son remplacement
- Pour chaque démontage/remontage il est impératif de s'assurer de la bonne étanchéité et de remplacer les joints si nécessaire.
- Conforme à la norme NFD 36-125

Longueur	Référence MB EXPERT	Code C	Code T	Code EAN	Poids	DOP
100 cm	TUYG10019	29710019	2847667	3760091124104	0,518Kg	MP/P/6
150 cm	TUYG10035	29710035	2847668	3760091124159	0,702Kg	MP/P/8
200 cm	TUYG10050	29710050	2847669	3760091124203	0,848Kg	MP/P/10

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles