

TUYG - Flexible gaz butane et gaz propane

Référence : Cf tableau

Code : Cf tableau



GAMME : TUYG

COLORIS : Noir

LABELS/NORMES :



Descriptif du produit

Le flexible gaz butane et propane TUYG présente les caractéristiques suivantes:

- Tuyau flexible métallique onduleux sans date limite d'emploi (sauf joints d'étanchéité) pour le raccordement externe des appareils à usage domestique utilisant le butane et le propane distribué par récipients
- Température: utilisation de -5°C à +60°C
- Ne pas installer le flexible dans des zones où la température dépasse 60°C
- A utiliser après le détendeur en basse pression.
- Ce tuyau flexible inox pour le gaz à une durée de vie illimitée
- Ne pas utiliser sur les installations de gaz naturel distribuées par réseaux, ni pour les GPL en phase liquide
- Les installations doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur et dans les règles de l'art en particulier les courbures trop importantes ou les torsions
- Ne pas connecter deux ou plus de deux tuyaux flexibles ensemble pour augmenter la longueur totale
- Ne pas installer ce tuyau au travers de murs, planchers ou plafonds
- Ne pas installer ce tuyau flexible en amont de la vanne de réduction de pression
- Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du flexible nécessite son remplacement
- Pour chaque démontage/remontage il est impératif de s'assurer de la bonne étanchéité et de remplacer les joints si nécessaire.
- Conforme à la norme NFD 36-125

Longueur (cm)	Référence	Code	Poids (KG)
100	TUYG10019	2847667	0,518
150	TUYG10035	2847668	0,702
200	TUYG10050	2847669	0,848

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.