

TUYG - Flexible gaz naturel

Référence : Cf tableau

Code : Cf tableau



GAMME : TUYG

COLORIS : Noir

LABELS/NORMES :



Descriptif du produit

Le flexible gaz naturel TUYG présente les caractéristiques suivantes:

- Tuyaux flexibles métalliques onduleux sans date limite d'emploi (sauf joints d'étanchéité) pour le raccordement externe des appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux
- A utiliser à l'intérieur des bâtiments
- Température: utilisation de -5°C à +60°C
- Ne pas installer le flexible dans des zones où la température dépasse 60°C
- A utiliser après un robinet de coupure (exp:ROAI)
- Ce tuyau flexible inox pour le gaz à une durée de vie illimitée
- Ne pas utiliser sur les installations GPL distribuées par récipients ou en phase liquide
- Les installations doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur et dans les règles de l'art en particulier les courbures trop importantes ou les torsions
- Ne pas connecter deux ou plus de deux tuyaux flexibles ensemble pour augmenter la longueur totale
- Ne pas installer ce tuyau au travers de murs, planchers ou plafonds
- Ne pas installer ce tuyau flexible en amont de la vanne de réduction de pression
- Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du flexible nécessite son remplacement
- Pour chaque démontage/remontage il est impératif de s'assurer de la bonne étanchéité et de remplacer les joints si nécessaire.
- Conforme à la norme NFD 36-121

Longueur (cm)	Référence	Code	Poids (KG)
100	TUYG10027	2847670	0.530
150	TUYG10043	2847671	0.718
200	TUYG10068	2847672	0.860

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.