

TUYG - Lyre caoutchouc gaz butane et gaz propane

Référence: Cf Tableau

Code T: Cf Tableau

Code C: Cf tableau

Code EAN: Cf Tableau



COLLECTION : TUYG



PRINCIPAUX ATOUTS :



Descriptif du produit

La lyre caoutchouc gaz butane et gaz propane TUYG présente les caractéristiques suivantes:

- Lyre caoutchouc à embouts mécaniques à durée de vie 5 ans pour le raccordement externe des appareils à usage domestique utilisant le butane et le propane distribué par récipients
- La lyre doit être renouvelé dans tous les cas avant la date limite d'emploi marquée sur ce dernier
- A utiliser pour le raccordement d'une bouteille butane/propane, écrou bouteille pas à gauche, sortie 20x150
- Ne pas utiliser sur les installations de gaz naturel distribuées par réseaux, ni pour le tranvasement des GPL en phase liquide
- Les installations doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur et dans les règles de l'art en particulier les courbures trop importantes ou les torsions
- Ne pas connecter avec un tuyaux flexibles ensemble pour augmenter la longueur totale
- Ne pas installer ce tuyau au travers de murs, planchers ou plafonds
- Toute destruction ou détérioration de tout ou partie de la lyre nécessite son remplacement
- Pour chaque démontage/remontage il est impératif de s'assurer de la bonne étanchéité et de remplacer les joints si nécessaire.
- Conforme à la norme M88-768

Longueur	Référence MB EXPERT	Code C	Code T	Code EAN	Poids
45 cm	TUYG20067	29720067	3075540	3760091122452	0,209 Kg
70 cm	TUYG20075	29720075	3075541	3760091122704	0,264 Kg

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles