

TUYG - Lyre caoutchouc gaz butane et gaz propane

Référence : Cf tableau

Code : Cf tableau



GAMME : TUYG

COLORIS :

LABELS/NORMES :



Descriptif du produit

La lyre caoutchouc gaz butane et gaz propane TUYG présente les caractéristiques suivantes:

- Lyre caoutchouc à embouts mécaniques à durée de vie 5 ans pour le raccordement externe des appareils à usage domestique utilisant le butane et le propane distribué par récipients
- La lyre doit être renouvelé dans tous les cas avant la date limite d'emploi marquée sur ce dernier
- A utiliser pour le raccordement d'une bouteille butane/propane, écrou bouteille pas à gauche, sortie 20x150
- Ne pas utiliser sur les installations de gaz naturel distribuées par réseaux, ni pour le transvasement des GPL en phase liquide
- Les installations doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur et dans les règles de l'art en particulier les courbures trop importantes ou les torsions
- Ne pas connecter avec un tuyaux flexibles ensemble pour augmenter la longueur totale
- Ne pas installer ce tuyau au travers de murs, planchers ou plafonds
- Toute destruction ou détérioration de tout ou partie de la lyre nécessite son remplacement
- Pour chaque démontage/remontage il est impératif de s'assurer de la bonne étanchéité et de remplacer les joints si nécessaire.
- Conforme à la norme M88-768

Longueur (cm)	Référence	Code	Poids (KG)
45	TUYG20067	3075540	0,209
70	TUYG20075	3075541	0,264

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles