



# FICHE DESCRIPTIVE PRODUIT SERIE VBS



**Désignation produit :** Vannes Boisseau Sphérique laiton PN25 ou PN32 Poignée Plate

**Référence produit :** Voir Tableau

**Code EAN :** Voir Tableau

**Code C:** Voir Tableau

**Code T:** Voir Tableau

DIAMETRE	Référence MP	Code C	Code T	Code EAN	Poids unit. kgs
<b>FEMELLE / FEMELLE A POIGNEE PLATE PN32</b>					
FF 3/8" PN32	VBS00019	29300019	2864204	3660595172017	0,100
FF 1/2" PN32	VBS00027	29300027	2864205	3660595172024	0,133
FF 3/4" PN32	VBS00035	29300035	2864206	3660595172031	0,184
FF 1" PN32	VBS00043	29300043	2864207	3660595172048	0,302
<b>FEMELLE / FEMELLE A POIGNEE PLATE PN25</b>					
FF 1"1/4 PN25	VBS00050	29300050	2864208	3660595172055	0,465
FF 1"1/2 PN25	VBS00068	29300068	2864209	3660595172062	0,695
FF 2" PN25	VBS00076	29300076	2864210	3660595172079	1,100
<b>MALE / FEMELLE A POIGNEE PLATE PN32</b>					
MF 3/8" PN32	VBS10018	29310018	2864211	3660595172116	0,103
MF 1/2" PN32	VBS10026	29310026	2864212	3660595172123	0,137
MF 3/4" PN32	VBS10034	29310034	2864213	3660595172130	0,186
MF 1"PN32	VBS10042	29310042	2864214	3660595172147	0,303
<b>MALE / FEMELLE A POIGNEE PLATE PN25</b>					
MF 1"1/4 PN25	VBS10059	29310059	2937655	3660595172154	0,465
MF 1"1/2 PN25	VBS10067	29310067	2937656	3660595172161	0,673
MF 2" PN25	VBS10075	29310075	2937657	3660595172178	1,105
<b>MALE / MALE A POIGNEE PLATE PN32</b>					
MM 3/8" PN32	VBS20017	29320017	2864215	3660595172215	0,147
MM 1/2" PN32	VBS20025	29320025	2864216	3660595172222	0,147
MM 3/4" PN32	VBS20033	29320033	2864217	3660595172239	0,196
MM 1" PN32	VBS20041	29320041	2864218	3660595172246	0,322



**Description produit :**

Matériaux : Vannes en Laiton matricé, nickelé sur les surface extérieures CPN 32 / PN 25  
Étanchéité par double joint torique EPDM. Axe inéjectable.  
Poignée réversible avec indication du sens de manœuvre ON/OFF.

**Commentaires et/ou avantages produit :**

Applications : Réseaux d'adduction d'eau potable, système de chauffage et climatisation, irrigation, industrie légère.

Fluides : Eau, fluides non agressifs (compatibles EPDM/PTFE/laiton), air comprimé non lubrifié (8 bar maxi).

Pression : PN 32/25 bar (selon taille)

Embouts taraudées BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1.

Températures : -10/+120°C

Étanchéité testée à 100% en usine.

**Lieu de fabrication du produit :**

<b>Emballage</b> (nombre de pièces) :	:	Regroupement :	Palettisation :
<b>Nature</b> : (carton, film palette...):	Etiquettes		
<b>Dimension</b> LxIxH (mm) :			
<b>Poids</b> (Kg) :			

**Normes et certifications :**

Eau Potable Attestation de Conformité Sanitaire  
(Conformément à l'arrêté ministériel du 29/05/97 modifié)

