



HOT CUMIN MILLEMETA®

EN ISO 20345 : 2011
S3 M AN HI CI SRC

EN ISO 20345 : 2022
S3L M AN HI CI FO LG SC SR



DURABLE - LONG LASTING

Depuis plus de 110 ans, Gaston Mille fait progresser sans relâche la chaussure de travail et de sécurité en veillant à limiter son impact sur l'environnement et en choisissant des matériaux de qualité plus durables et éco-responsables.

TIGE

Cuir de vache pleine fleur (2 à 2.2mm d'épaisseur), hydrofuge et oléofuge, robuste, souple et durable ; tous nos cuirs sont sélectionnés avec tout notre soin.

Langue avec soufflets intérieurs étanches évitant à la poussière et aux liquides de s'introduire.

Haut de tige matelassé et moelleux pour plus de souplesse et de confort pour éviter les échauffements.

Boucle de préhension à l'arrière pour faciliter le chaussage.

Renfort de protection en PU granité à l'avant comme à l'arrière de la chaussure pour protéger le cuir des éraflures => résistance à l'abrasion des renforts externes

Protection des malléoles

Bande rétroréfléchissante pour une meilleure visibilité sur les chantiers et bords de route.

MilleMeta®: protection métatarsales

Plaстрon de sécurité, fin, souple, flexible et léger, intégré à la languette, épousant la forme du cou de pied, protégeant des impacts d'objets lourds => reprend sa forme initiale après chaque impact qu'il absorbe.

EMBOUT DE PROTECTION

Fibre de verre (10% plus léger que l'acier avec une résistance supérieure), athermique & amagnétique. Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du pied.

SEMELE ANTIPERFORATION

Textile Kevlar®, amagnétique, athermique (non conductrice du chaud et du froid), cousue directement sur la tige et couvrant 100% de la plante du pied pour une protection intégrale.

Ultra-légère, souple et flexible => ne gêne pas le déroulé naturel du pied.

DOUBLURE

Sanitized®, toile Cambrelle micro-aérée avec traitement certifié antibactérien pour garantir un produit sain, plus longtemps.

Evaporation rapide, permettant de se sentir plus au sec et au frais, avec régulation de la température. Bonne résistance à l'abrasion.

Contrefort sur l'arrière : évite les échauffements dus aux frottements

SEMELE INTERIEURE AMOVIBLE & ANATOMIQUE

Mille Soft®, en mousse PU ultra épaisse (1.5 cm) pour un confort optimum,



Protection du cou de pied contre les chocs extrêmes et impacts fréquents
Le système MilleMeta® reprend sa forme initiale après chaque impact qu'il absorbe.

Plaстрon de sécurité, souple, flexible et léger



M

ergonomique, absorption de l'humidité, bonne respirabilité, anti-abrasion et anti-mycosique, lavable à 30°C.

Soutien de voûte plantaire, absorption des chocs dans la zone du talon, confort optimal moelleux.

Possibilité d'insérer une **semelle orthopédique**.

SEMELE DE MARCHÉ CRANTEE EXTRA-LARGE

PU/PU - excellent amorti + adhérence sur tout types de sols, stabilité optimale, résistance à l'abrasion des renforts externes d'embout (pare-pierres)

METAL FREE

Sans métal => amagnétique (pas d'interférence avec les détecteurs de métaux)

FERMETURE

Lacets coulissant dans des rivets pour un meilleur ajustement ; des lacets mal serrés peuvent entraîner un échauffement du pied.

2 crochets au niveau de la cheville, pour un déchaussetement plus rapide et plus facile.

HAUTEUR DE TIGE

17 cm

POIDS

1,460 Kg (net pour 1 paire pointure 43)

CODE ARTICLE - POINTURES

PHMM3 - du 39 au 48

GAMME

1912 - Cette référence est conçue **pour durer dans le temps, dans le respect des exigences normatives et du confort**.

UTILISATION


Outdoor, construction, BTP, agriculture, espaces verts, conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels à risques (mines), industrie lourde (plateforme pétrolière), milieux extérieurs exigeants (sols spécifiques; copeaux métalliques, ballast, verre...)

Pour tous les métiers où le risque de chute d'objets lourds est identifié et nécessitant donc une sécurité optimale.

Pour tous les métiers où le risque de chute d'objets lourds est identifié et nécessitant donc une sécurité optimale.



HOT CUMIN MILLEMETA®



SEMELE DE CONFORT FUSIONGRIP®

Polyuréthane ultra-léger à haute capacité de restitution d'énergie (67%) - BASF® High Rebound.

SEMELE DE FINITION FUSIONGRIP®

Polyuréthane ; couche d'usure de 4 mm résistante à l'abrasion, aux coupures, aux hydrocarbures, produits chimiques et acides.
Crampons tranchants pour améliorer l'adhérence sur tout types de sols - accidentés, rugueux, boueux, meubles ou glissants.

- (1) Evacuation des fluides sur les côtés évitant l'aquaplaning
- (2) Décroché du talon de 1 cm pour une meilleure accroche sur les échelles
- (3) Turbo Flex System® : support de voûte plantaire antitorsion
- (4) Shock Absorb® : amorti des chocs au niveau du talon préservant le dos et les articulations - effet anti-fatigue
- (5) Crampons profilés de 7 mm de hauteur pour une meilleure adhérence
- (6) Stries à l'avant comme à l'arrière pour rendre impossible les risques de glisse et d'aquaplaning
- (7) Gros plots espacés et flexibles pour éviter que les gravillons restent coincés : semelle autonettoyante
- (8) Zone de flexion : aucune entrave au déroulé naturel du pied

SPÉCIFICITÉS

Surface de contact large pour améliorer la stabilité et garantir une adhérence maximale. Chaussant large et généreux apportant une agréable sensation de confort longue durée.

CONFORMITÉ

- SB** Exigences fondamentales (innocuité, confort, résistance écrasement et chocs au niveau des orteils). Protection des orteils testée avec un impact de 200 J et une compression de 15 kN.
- A** Chaussure antistatique
- E** Semelle absorbant les chocs au niveau du talon
- FO** Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures
- WRU** Tige résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau
- P** Semelle résistant à la perforation (1 430N)
- HI** Isolation du semelage contre la chaleur
- CI** Isolation du semelage contre le froid
- M** Protection des métatarses* (100J)
- AN** Protection des malléoles
- SRC** Adhérence haute performance. Résistance au glissement sur sol céramique recouvert d'une solution de sulfate de Lauryl + en acier recouvert de glycérol (huile)

* Les métatarses sont les os longs qui font le lien entre l'arrière du pied (le tarse) et l'avant du pied (les phalanges).

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées.

Mille SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels.