

Peinture galva gris métallisé

Référence : DRO16985

Code : 4316985



GAMME : DRO

COLORIS : INOX BRILLANT

LABELS/NORMES :



Descriptif du produit

Galvanisation à froid.

Peinture de protection anticorrosion à base de poudres métalliques pour la retouche de toutes pièces métalliques.

Action lubrifiante durable.

Mode d'emploi

Enlever toutes les parties détachables du métal : rouille pulvérulente, calamine, ... Retirer toutes les traces de graisse ou d'huile avec un solvant de type NDI – 507.

Agiter vivement, les billes doivent rouler librement. Pulvériser à 20 cm environ avec un angle entre 10 et 30° régulièrement en évitant les coulures. Purger l'aérosol après chaque application

Application

Finition, retouche.

Rails, glissières d'autoroutes, raccords des cordons de soudure sur pièces galvanisées, charpentes et matériels agricoles.

Grillage, barrières, tuyauteries, réservoirs et tout support métallique nécessitant la protection d'une galvanisation.

Toute surface métallique : fer, acier, galvanisé et alliages légers, BTP, chaudronnerie, métallurgie...

Ne pas appliquer sur des surfaces soumises à des températures > à 200°C.

Caractéristiques

Aspect après séchage : brillant

Couleur : inox

Temps de séchage hors poussière : 15 mn (au toucher) / 12 h (complet)

Tenue au brouillard salin : de 300 à 400 heures

Pouvoir couvrant : 1,2 m² / aérosol

ES : > 50 %

Volume brut : 650 ml / Volume net : 400 ml

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.