

Détecteur de fuites gaz

Référence : TUYG30058

Code T : 4115266



GAMME : DRO

COLORIS :

LABELS/NORMES :



Descriptif du produit

Détecteur de toutes fuites gazeuses.

Mode d'emploi

Vaporiser sur l'endroit à examiner, la détection de la fuite est caractérisée par une formation de bulles à l'endroit précis de la fuite.

Application

Tuyauteries, robinets, raccords, vannes, canalisations, soupapes.

Systèmes d'alimentation des véhicules à gaz.

Installations d'air comprimé, manomètres des bouteilles de gaz, installations frigorifiques.

Le détecteur de fuite ne contenant pas d'huiles minérales, est compatible avec tous les gaz y compris l'oxygène.

Caractéristiques

Aspect : liquide

Couleur : limpide jaune clair

Point éclair : néant

Point d'ébullition >100°C

pH aérosol entre 9.5 et 10.5

pH vrac entre 9 et 10

Volume brut : 650 ml / Volume net : 400 ml

Stockage

Boitier sous pression à préserver à l'abri du gel, de toutes sources d'ignition et à une température inférieure à 50°C

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.