

Casque industriel V-Gard® 200

Casque industriel **ventilé** - Fonctionnel et moderne



Casques fabriqués
en France



V-Gard 200 ventilé Push-Key



V-Gard 200 ventilé Fas-Trac® III



Casque V-Gard 200 Ventilé

Caractéristiques clés

- Calotte en ABS avec agents stabilisateurs d'UV offrant une bonne résistance aux rayures
- Léger
- Design élégant
- Visière courte pour une meilleure vision vers le haut
- Système de ventilation efficace avec orifices plus grands sur la partie supérieure : casque le plus ventilé du marché avec orifices de ventilation d'une surface de 445 mm²
- Gouttière limitée
- Protection contre la déformation latérale
- Certifié par l'INERIS (certificat n°29406) selon EN ISO 80079-36 : 2016 & CEI/TS 60079-32-1 : 2017 pour une utilisation sécurisée dans les zones ATEX (référentiel ELECTROSTATIC INERIS)22
- 2 solutions de coiffes :
 - Coiffe **Push-Key** (à réglage glissière)
 - Coiffe **Fas-Trac® III** (à réglage crémaillère/molette)
- Pour chaque coiffe, deux versions de bandeaux antisueur sont disponibles selon l'application et les préférences utilisateur/application:
 - Une version cousue en **PVC perforé** nettoyable
 - Une version en **mousse** absorbant la transpiration, lavable et remplaçable.

Coiffes MSA - Caractéristiques générales et avantages

- Sangles en polyester tissé: grand confort et performance d'absorption des chocs constante et de longue durée
- Performance constante et niveau de confort garantis même en cas d'humidité ou de basses températures
- Fixation à 4 points sophistiquée : bon positionnement, stabilité et meilleure circulation de l'air que les coiffes plastiques du marché
- Positionnement idéal de la coiffe grâce au réglage en hauteur et en largeur : parfait pour une utilisation avec des masques



Coiffe MSA Push-Key

Caractéristiques et avantages

- **FACILITÉ D'UTILISATION:**
 - C'est la coiffe à glissière la plus rapide à ajuster du marché : une simple pression suffit pour desserrer, serrer pour resserrer
 - Peut être ajustée avec une main, même en portant des gants
- **AJUSTEMENT FIABLE:**
 - Offre une meilleure capacité de stabilité que les coiffes à glissière concurrentes car il est beaucoup plus simple d'obtenir l'ajustement souhaité
- **POSSIBILITÉ D'AJUSTEMENT:**
 - 2 niveaux d'ajustement de la hauteur de port
 - Conçu pour éviter les incompatibilités avec d'autres EPI comme des coquilles anti-bruit
- **CONFORT DU BANDEAU ANTISUEUR:**
 - 2 versions différentes : PVC perforé et lavable ou mousse absorbant la transpiration et remplaçable

Coiffes MSA Fas-Trac® III

Caractéristiques et avantages

- **ÉQUILIBRE ET STABILITÉ :**
 - La sangle de nuque qui descend bas améliore le maintien : les casques restent en place sur la tête lorsque vous vous penchez
 - S'ajuste pour s'adapter à l'arrière de la tête
- **CONFORT DU BANDEAU:**
 - Le coussinet souple de confort séparant la tête de la molette offre un bon maintien tout en augmentant le confort et optimisant la circulation d'air
 - Évite tout risque de pincement de cheveux lors de l'ajustement de la molette
- **FACILITÉ D'UTILISATION:**
 - La molette permet une rotation fluide : efforts réduits pour tourner la molette
 - Bouton facile à saisir et ajustable même avec des gants
- **POSSIBILITÉ D'AJUSTEMENT:**
 - Trois niveaux d'ajustement de la hauteur de port pour s'adapter aux différentes morphologies
 - Évite les incompatibilités avec d'autres EPI comme des coquilles anti-bruit
- **CONFORT DU BANDEAU ANTISUEUR:**
 - Le plus grand bandeau antisueur du marché couvre une plus grande partie du bandeau et du front de l'utilisateur pour un confort accru
 - 2 versions de bandeau antisueur : PVC perforé et lavable ou en mousse antisueur lavable et remplaçable (le tissu respirant réduit la perméabilité directe à l'air)
 - Le bandeau antisueur en mousse remplaçable peut être fixé par dessus le bandeau antisueur PVC ou à la place du bandeau mousse sans avoir à démonter la coiffe

Un bandeau antisueur en tissu-éponge en coton (Terri-Band) est également disponible. Pour améliorer le confort, il peut être utilisé sur les deux versions de bandeaux antisueur : cousue en PVC ou en mousse remplaçable



Casque industriel V-Gard 200

Casque industriel **ventilé** - Fonctionnel et moderne



Specifications Techniques

Calotte	
Calotte	ABS avec stabilisateurs d'UV intégrés, ventilée
Poids	260 g
Coiffes	
Poids	Push-Key avec bandeau antisueur lavable cousu en PVC : 66 g Push-Key avec bandeau antisueur en mousse antisueur : 70 g Fas-Trac® III avec bandeau antisueur lavable cousu en PVC : 89 g Fas-Trac® III avec bandeau antisueur en mousse antisueur : 91 g
Sangles	Textile (Polyester) 4 points
Matériau du bandeau antisueur	Push-Key avec bandeau antisueur cousu en PVC et mousse interne en polyuréthane (PU). PVC non toxique en contact avec la tête. Push-Key avec mousse interne grise antisueur en polyuréthane (PU) et finition grise en polyamide (PA) en contact avec la tête Fas-Trac® III avec bandeau antisueur cousu en PVC et mousse interne en polyuréthane (PU). PVC non toxique en contact avec la tête. Fas-Trac® III avec mousse interne grise antisueur en polyuréthane (PU) et finition grise en polyamide (PA) en contact avec la tête. Lavable en machine ou à la main (max. 50 cycles)
Bandeau tour de tête	Fas-Trac® III : Polypropylène (PP) Push-Key : Polyéthylène Faible densité (LDPE)
Clips	Polypropylène gris (PP)
Coussinet de confort arrière (Fas-Trac® III)	Polyéthylène faible densité (LDPE)
Ajustement	Fas-Trac® III (molette) : Polyoxyméthylène (POM), polypropylène (PP) et polyamide (PA) Push-Key (Bouton) : Polyoxyméthylène (POM)
Taille	52-64 cm
Présence de pièces métalliques	Non
Certifications	
Norme	Certifié par le laboratoire notifié européen DGUV (0299) selon la norme EN 397: 2012
Exigences obligatoires	Absorption des chocs, Résistance à la perforation, Ancrage de la jugulaire, Résistance à la flamme
Exigences optionnelles	Très basse température / -30°C, Déformation Latérale / LD
Autres Normes	Certifié par l'INERIS (certificat n°29406) selon EN ISO 80079-36 : 2016 & CEI/TS 60079-32-1 : 2017 pour une utilisation sécurisée dans les zones ATEX (référentiel ELECTROSTATIC INERIS)* - Atmosphères poussiéreuses : zones 20, 21 et 22 - Atmosphères gazeuses du groupe IIA: zones 1 et 2 - Mines Groupe 1 : tout type d'extraction et de profondeur * L'équipement doit être utilisé avec un sol conducteur ou dissipateur de charges électrostatiques et des chaussures possédant une résistance inférieure à 1.108 ohms.
Durée de vie	
Durée de stockage	3 ans à compter de la date de fabrication, si le produit est stocké dans des conditions adaptées (ne pas stocker les casques sous la lumière, en contact avec des produits chimiques...). Si le casque a été stocké plus de 2 ans, déduire de la durée de vie recommandée la durée de stockage supplémentaire NB : Pour les casques EN50365 Classe 0, il est recommandé de stocker le casque à une température 20 ±15 °C
Durée de vie en utilisation	5 ans à compter de la mise en service La durée de vie en utilisation des casques démarrent quand ils sont effectivement portés par l'utilisateur donc mis en service. Chaque carton de casque est livré avec une planche de 20 étiquettes pour mentionner le nom du porteur, la date de mise en service et la date de fin de vie
NB concernant les coiffes	Etant en contact avec la tête, nous recommandons de le changer régulièrement pour des questions d'hygiène

Casque industriel V-Gard 200

Casque industriel **ventilé** - Fonctionnel et moderne



Packaging

Part No.	Description
Individuel (Unité de Vente)	1 casque dans un sachet plastique imprimé avec la notice d'utilisation, coiffe montée 1 point
Carton (Multiple et minimum de Vente)	20 casques avec code EAN sur le carton Dimension Carton : 706x586x455 mm
Palette	10 cartons, 200 casques Dimensions Palette : 1200x730 mm

Informations de commande

Couleurs	Code RAL	V-Gard 200 V PK Bandeau PVC	V-Gard 200 V PK Bandeau Mousse	V-Gard 200 V FTIII Bandeau PVC	V-Gard 200 V FTIII Bandeau Mousse
Blanc	RAL 9003	GV611-0000000-000	GV613-0000000-000	GV612-0000000-000	GV619-0000000-000
Jaune	RAL 1018	GV621-0000000-000	GV623-0000000-000	GV622-0000000-000	GV629-0000000-000
Rouge	RAL 3020	GV631-0000000-000	GV633-0000000-000	GV632-0000000-000	GV639-0000000-000
Vert	RAL 6016	GV641-0000000-000	GV643-0000000-000	GV642-0000000-000	GV649-0000000-000
Bleu	RAL 5022	GV651-0000000-000	GV653-0000000-000	GV652-0000000-000	GV659-0000000-000
Orange	RAL 2008	GV661-0000000-000	GV663-0000000-000	GV662-0000000-000	GV669-0000000-000
Orange Fluo	RAL 2005	GV691-0000000-000	GV693-0000000-000	GV692-0000000-000	GV699-0000000-000
Jaune Fluo	RAL1026	GV6A1-0000000-000	GV6A3-0000000-000	GV6A2-0000000-000	GV6A9-0000000-000
Références	Description	Digit Casques			
10162752	Coiffe Fas-Trac® III avec ajustement par molette et bandeau antisueur en PVC cousu	GVxx2			
10162755	Coiffe Fas-Trac® III avec ajustement par molette et bandeau antisueur en mousse lavable remplaçable	GVxx9			
10162507	Coiffe Push-Key avec réglage glissière et bandeau antisueur en PVC cousu	GVxx1			
10162508	Coiffe Push-Key avec réglage glissière et bandeau antisueur en mousse remplaçable	GVxx3			
10153518	Bandeau en mousse Fas-Trac® III (10 unités) – pièce détachée pour 10162755 ou GVxx9 ou pour usage par dessus 10162752 ou GVxx2/GVxx5				
3335612-SP	Bandeau antisueur Push-Key en mousse (10 unités) – remplacement pour 10162508 ou GVxx3				
696688	Bandeau en tissu-éponge en coton (Terri-Band) (10 unités)				



Autres Accessoires et Options	Demandez nos Fiches Techniques détaillées
Options	Supports de lampe
Options	Personnalisation Logo(s)
Accessoires ou Options	Jugulaires 4-points et 2-points
Accessoires ou Options	Stickers rétro-réfléchissants
Accessoires	Coquilles anti-bruit
Accessoires	Étiquettes nominatives
Accessoires	Porte-écrans et écrans
Accessoires	Cagoules et Bonnet hiver
Accessoires	Textiles réfrigérants
Accessoires	Protège-nuque

