

Vidages et siphons nouvelle génération à joints intégrés

SIPHONS LAVABO								
		DÉSIGNATION	Ø	Garde d'eau	Réglage hauteur mm	RÉF.	EMB.	COND.
	EASYPHON, siphons à joints intégrés							
	BM211, Easyphon 32/32	32	50	133-192	0201282 *	F1	40	
	BM242, Easyphon 32/40	40	50	133-192	0201283 *	F1	40	
	BM19, Easyphon 32/32 avec sortie prise machine à laver à joints intégrés	32	50	177-222	0201302 *	S1	40	
	BM20, Easyphon 32/40 avec sortie prise machine à laver à joints intégrés	40	50	177-222	0201303 *	S1	30	
	BMT02, Easyphon 32/32 avec tubulure arrière à joints intégrés	32	50		0202135 *	S1		
TUBULURES & ACCESSOIRES DIVERS LAVABO								
		DÉSIGNATION	Ø	RÉF.	EMB.	COND.		
BMT01		Tubulure à joints intégrés BMT01, Tubulure Lavabo Bimatière. Sortie arrière avec joints intégrés spécial gain de place.	32	0201011 *	S1			
SIPHONS EVIERS								
		DÉSIGNATION	Ø	GARDE D'EAU	HAUTEUR REGLABLE	RÉF.	EMB.	COND.
	EASYPHON, siphons à joints intégrés							
	BM552, Easyphon évier 40/40	40	50	133-192	0224286 *	S1	40	
	BM53, Easyphon évier 40/40 réglable avec prise machine à laver	40	50	177-222	0224360 *	S1	40	
VIDAGES BAIGNOIRE À CÂBLE								
		DÉSIGNATION	Garde d'eau	LONGUEUR CÂBLE & TUBE TROP-PLEIN	RÉF.	EMB.	COND.	
	EASYBAÏN Vidage à câble technologie bi-matière. Siphon à joints intégrés, très compact, haut débit (70L/min soit 30% de plus que la norme), anti dépôts, avec double orientation 360°, tube trop-plein prémonté usine et réglable, sans recoupe. Volant design avec très bonne préhension.							
	EASYBAÏN Stick, volant design «stick» & clapet recouvrant laiton chromé,							
	EB08, câble 650 mm	50	650 mm	0203613 *	B1	14		
	EB18, câble 1 m	50	1 m	0203614 *	B1	14		
	EASYBAÏN Wave, volant design «Wave» & clapet recouvrant ABS chromé,							
	EB07, câble 650 mm	50	650 mm	0203611 *	S1	25		
	EB17, câble 1 m	50	1 m	0203612 *	S1	20		
VIDAGES BAIGNOIRE								
		DÉSIGNATION	Garde d'eau	LONGUEUR TUBE TROP PLEIN	RÉF.	EMB.	COND.	
	EASYCLIC Vidages commande au pied à joints intégrés, clapet laiton chromé recouvrant Ø70 mm,							
	EB602, tube de 650 mm	50	650 mm	0203543	S1			
	EB652, tube de 1 m	50	1 m	0203560	S1			

* produits 

Crédits photos : Nicoll / Document non contractuel

Vidages et siphons nouvelle génération à joints intégrés

NOUVEAU



BÂTIMENT - SANITAIRE - ENVIRONNEMENT

NICOLL est certifiée ISO 9001v2008 et ISO 14001v2004

Siège social et usines : 37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex // Tél. 02 41 63 73 83 - FAX 02 41 63 73 84 - www.nicoll.fr
Demandes de documentation : info@nicoll.fr // Renseignements techniques : tech-com.nicoll@aliaxis.com // SAS au capital de 7 683 431 euros - 060 200 128 RCS Angers

an OAliaxis company

BÂTIMENT
SANITAIRE
ENVIRONNEMENT



BÂTIMENT - SANITAIRE - ENVIRONNEMENT

Vidages et siphons nouvelle génération à joints intégrés

Easyphon et Easybain sont issus de la nouvelle technologie bi-injection ; les joints en élastomère sont injectés en même temps que les composants du siphon.

Une technologie brevetée pour des avantages exceptionnels.

- Une fiabilité et une sécurité d'utilisation grâce aux joints intégrés d'une étonnante élasticité et solidité.
- Une étanchéité parfaite et durable:
 - les liaisons sont 100% étanches : les joints sont toujours bien positionnés.
 - finis les joints perdus, finis les joints mal montés !
- Une gamme pour l'équipement des lavabos, éviers et baignoires complète et certifiée 




EASYPHON lavabo, évier
Technologie Bi-injection



Facile à poser
«Régler, visser, terminé»



Entretien rapide et aisé
«Démonter, rincer, remonter»



Solution gain d'espace avec la tubulure arrière lavabo



- Avantages :**
- Une mise en oeuvre ultra rapide et pérenne
 - Plus aucune ré-intervention sur chantier après installation
 - Une rentabilité du chantier sécurisée

EASYBAIN baignoire
Technologie Bi-injection



Etanchéité rapide et assurée grâce aux joints co-injectés



Avantages :

- Un raccordement du siphon à la canalisation facilité
- Une mise en oeuvre simple et rapide
- Un siphon hors norme de par son débit et sa compacité



Siphon à double rotation à 360°




Rotule inclinable à 5°

70l/mn



Débit 30 % supérieur à celui demandé par la norme NF EN 274, le plus performant du marché.
Débit à effet de chasse permettant un entrainement des dépôts et assurant une évacuation optimale dans le temps.



Tube de trop plein prémonté et extensible pour + ou - 40 cm (sur vidage 650 mm)



+ 20 cm



Un choix de design de volants et clapets

Siphon le plus compact du marché : encombrement réduit de seulement 108 mm de hauteur



108 mm