


# Ventilation Grille d'aération à sceller démontables et à fermeture carrées

Références : D104-D154-D204-D114-D164-D214-F104-F154-F204-F114- F164-F214



Conditionnement	Passage type cm <sup>2</sup>	Références				Dimensions (mm)		
		Démontable		A fermeture		h x l	H x L	e
		SM	AM	SM	AM			
Par 10 pièces	100	<b>D104</b>				160	176	24
Sachet 1 pièce	100		<b>D114</b>			160	176	24
Par 10 pièces	100		<b>D114</b>			160	176	24
Par 10 pièces	150	<b>D154</b>				185	201	24
Sachet 1 pièce	150		<b>1D164</b>			185	201	24
Par 10 pièces	150		<b>D164</b>			185	201	24
Par 10 pièces	200	<b>D204</b>				207	223	24
Sachet 1 pièce	200		<b>1D214</b>			207	223	24
Par 10 pièces	200		<b>D214</b>			207	223	34
Par 10 pièces	100			<b>F104</b>		160	176	24
Sachet 1 pièce	72				<b>1F114</b>	160	176	24
Par 10 pièces	72				<b>F114</b>	160	176	24
Par 10 pièces	106			<b>F154</b>		185	201	24
Sachet 1 pièce	106				<b>1F164</b>	185	201	24
Par 10 pièces	106				<b>F164</b>	185	201	24
Par 10 pièces	145			<b>F204</b>		207	223	24
Sachet 1 pièce	145				<b>1F214</b>	207	223	24
Par 10 pièces	145				<b>F214</b>	207	223	24

## ■ FONCTION :

- Pour conserver des locaux, quels qu'ils soient, en bon état, il est nécessaire d'éliminer les risques de condensation et d'humidité et d'évacuer l'air vicié.
- Pour ce faire, il faut donc créer une circulation d'air du bas vers le haut ou d'une extrémité vers l'autre de ces locaux.
- Dans d'autres cas, il faut alimenter en air frais un matériel, un foyer, une cheminée, un sèche-linge, un chauffe-eau (*voir règlement gaz*).
- Il faut aménager des conduits ou des orifices pour créer ces passages d'air. Les grilles Nicoll permettent l'habillage de ces orifices, et la gamme de répondre à l'essentiel des cas de figure, tant pour les dimensions que pour les impératifs de mise en œuvre.

## ■ DESCRIPTION :

- Les grilles de ventilation sont entièrement injectées en POLYSTYRÈNE "blanc". Cette matière première leur permet de résister à des conditions normales d'utilisation pour des expositions intérieures (ne pas utiliser en distribution d'air chaud).
- Les grilles de ventilation démontables ou à fermeture, constituées par un cadre à sceller et une grille amovible, permettent un nettoyage facile.

## ■ CARACTERISTIQUES :

- La colonne « TYPE » définit la section théorique en cm<sup>2</sup>. Pour les exceptions, une annotation a été portée sous le cadre des références concernées ou une colonne spécifique a été créée.

## ■ MISE EN OEUVRE :

- Principalement utilisées par le maçon et le plâtrier :
- A l'intérieur dans l'épaisseur du plâtre, les ailettes sont orientées pour cacher l'intérieur du conduit.

## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 50001  
BUREAU VERITAS  
Certification



FEVRIER 2016