

TOP WASH SV1

**Agent de nettoyage
spécialisé.**

Un agent de nettoyage légèrement moussant sous forme liquide pour éliminer les taches d'huile, de graisse, de poussière, de saleté et de protéines de surfaces textiles et dures.

Efficace contre : Graisse ; huile ; saleté ; taches alimentaires (protéines)

Domaine d'utilisation :

- **Bureaux et installations publiques :** où des surfaces moquettées nécessitent un nettoyage.
- **Installations de fabrication et industrielles :** où des taches de graisse et d'huile sont présentes sur des surfaces alcalines comme du carrelage, du PVC, de la pierre et de nombreuses autres surfaces en plastique ou en caoutchouc.
- **Nettoyage intérieur d'automobiles, de autobus ou de trains :** où des surfaces moquettées ou d'autres textiles nécessitent un nettoyage.

Avantages du produit :

- Économique à utiliser car la formule tamponnée ne perd pas sa résistance au nettoyage lorsqu'il est dilué.
- Très efficace car il a été spécifiquement formulé pour être utilisé dans des équipements de traitement des sols et d'injection-extraction.
- Respectueux de l'utilisateur et de l'environnement en raison d'un degré élevé de biodégradabilité.
- Convient pour une utilisation dans les industries alimentaires (Lab. Dr. Boehm, Munich)

Application :

- **Équipement d'injection-extraction :** Selon le degré de salissure à éliminer, TopWash doit être dilué entre 1 et 3 % de solution. Mélanger entre 100 et 300 ml de TopWash tous les 10 litres d'eau. Suivre les instructions d'application pour la machine (par ex. appliquer la solution TopWash et l'extraire lorsqu'elle est encore humide. Ensuite, passer sur la même zone avec de l'eau propre, en l'extrayant pendant qu'elle est humide, pour rincer les surfaces). Pour les taches tenaces, des solutions spécifiques de nettoyage de l'endroit peuvent être appliquées avec un petit pulvérisateur manuel avant que TopWash ne soit appliqué.
- **Équipement d'entretien des sols :** Mélanger TopWash dans une dilution entre 1:50 (2 %) et 1:20 (5 %), selon la saleté des surfaces. Appliquer, frotter et collecter selon les instructions avec la machine.
- **Nettoyage des mains :** Diluer TopWash de 1:50 (2 %) à 1:20 (5 %) et appliquer avec une brosse ou une éponge. Rincer soigneusement la zone nettoyée avec de l'eau propre.
- **Sur des surfaces textiles, il est préférable de faire un petit test de résistance des couleurs du textile avant d'utiliser TopWash.**

Valeur pH : 8,5 dans une solution à 1 %

Données de commande : 6 X 1 L - Article. N° 105301671 ; 10 l - Article. N° 105301672 ; 4 x 2,5 l - Article. N° 105301673

Notes :

Numéro ONU : s.o. ; Classe / Groupe d'emballage : s.o.

