



MC2C-150/650



Lance FlexoPower à pression réglable

Réglage de débit/pression sur la pompe

PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ

Pression

150 bars

Débit d'eau

650 l/h

Puissance absorbée

3,3 kW



CONFORT D'UTILISATION ET ERGONOMIE

Pistolet ERGO 2000 avec raccord tournant

Poignée en aluminium réglable en hauteur

Marche/Arrêt AUTOMATIQUE

COMPACTITÉ ET MANIABILITÉ

Canon à mousse avec réservoir détergent 2,5 litres intégré

Grandes roues à bandage en caoutchouc

NILFISK



MC2C-150/650



Conforme(s) aux directives CE

Composition du nettoyeur livré

Nettoyeur haute pression MC2C-150/650 – Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires – 10 mètres de flexible HP – Lance FlexoPower – Canon à mousse avec réservoir détergent 2,5 litres intégré – Raccord rapide type Gardena

DONNÉES TECHNIQUES

	128471497
Pression de service (bars)	150
Débit d'eau (l/h)	650
Pompe axiale (tr/min)	2800
Dimensions, L x l x H (mm)	394 x 391 x 955
Poids (kg)	27,8
Puissance absorbée (kW)	3,3
Alimentation (V/~/Hz/A)	230/1/50/14,5
Longueur Flexible HP (m)	10

CARACTÉRISTIQUES

Moteur & Pistons	Induction / Inox
Marche/arrêt automatique	•
Lance FlexoPower	•
Canon à mousse	•