



MC2C-140/610 XT



Lance 4en1 à couplage, buse HP «Tornado» 20° + buse grand angle 65° + Rotabuse + Buse BP/détergent

Enrouleur flexible HP 15 mètres

Réglage de débit/pression sur la pompe

PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ

Pression

140 bars

Débit d'eau

610 l/h

Puissance absorbée

2,9 kW



CONFORT D'UTILISATION ET ERGONOMIE

Pistolet ERGO 2000 avec raccord tournant

Poignée en aluminium réglable en hauteur

Marche/Arrêt AUTOMATIQUE

COMPACTITÉ ET MANIABILITÉ

Canon à mousse avec réservoir détergent 2,5 litres intégré

Grandes roues à bandage en caoutchouc



MC2C-140/610 XT



Conforme(s) aux directives CE

DONNÉES TECHNIQUES

Pression de service (bars)	128471495
Débit d'eau (l/h / l/min)	140
Pompe axiale (tr/min)	610
Dimensions, L x l x H (mm)	2800
Poids (kg)	394 x 391 x 955
Puissance absorbée (kW)	28,8
Alimentation (V/~ / Hz / A)	2,9
Longueur Flexible HP (m)	230/1/50/12,6
	15

CARACTÉRISTIQUES

Moteur & Pistons	Induction / Inox
Marche/arrêt automatique	•
Lance 4en1 avec rotabuse intégrée	•
Canon à mousse	•
Enrouleur de flexible 15 mètres	•

Composition du nettoyeur livré

Nettoyeur haute pression MC2C-140/610 XT – Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires – Enrouleur avec 15 mètres de flexible HP – Lance à couplage rapide « 4en1 » – Canon à mousse avec réservoir détergent 2,5 litres intégré – Guide flexible en aluminium – Raccord rapide type Gardena