

Accessoires gamme INSUL

NMC FIX



Base:	Polychloroprène
Consistance:	Liquide
Polymérisation:	Polymérisation physique et cristallisation
Temps ouvert:	10 min.
Résistance à la température:	-20 °C à +80 °C
Densité:	0,86g/ml
Viscosité:	Env. 2000mPa.s
Consommation:	Env. 300ml/m ²


Durée de stockage:

18 mois à partir de la date de production dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5 °C à +25 °C.

Application: brosse ou peigne fin. Appliquer la colle sur les deux surfaces à assembler, attendre 10 min., joindre les deux éléments et bien serrer.

Température d'application: +5 °C à +25 °C

INSUL -TAPE®



Bande d'isolation en mousse de caoutchouc adhésive une face, en rouleau préconisé pour les installations de chauffage/ sanitaire.

Permet la finition des zones irrégulières (brides, vannes, raccords) et évite les ponts thermiques. Complément idéal de la gamme INSUL

Dim : 50 mm x 15 m x 3 mm
 $\lambda \leq 0.040$ W/mK à 40 °C
 $\lambda \leq 0.036$ W/mK à 0 °C
 T° service : - 40 °C à + 105 °C
 T° pose : + 5 °C à + 30 °C
 Stockage : max. 1 an, au sec entre + 5 °C et + 25 °C

R.P.A.



Ruban adhésif d'isolation électrique en PVC plastifié noir, en rouleau. Permet de sécuriser et de repérer les faisceaux électriques. Très élastique, apporte une finition aux tuyauteries des installations.

Dim : 30 ou 50 mm x 33 m
 Propriétés électrique :
 - 107 MΩ
 - 8,0 kV (accélééré)
 - 6,0 kV (1 minute)
 Auto-extinguible à moins 50mm
 T° service : + 5 °C à + 70 °C
 T° pose : 0°C à + 40 °C (sec)
 Stockage : max. 1 an, au sec entre + 10 °C et + 25 °C

DIVALU



Bande adhésive en aluminium présentée en rouleau, préconisé pour les installations de climatisation et froid technique.

Permet de réaliser les joints de matelas isolants revêtus en aluminium
 Dim : 50 ou 75 mm x 50 m
 Intercalaire: papier siliconé
 Support : aluminium recuit lisse
 Adhésif : acrylique
 Epaisseur totale : 110 µm +/- 20
 T° service : - 20 °C à + 100 °C
 T° pose : - 15°C à + 100 °C
 Stockage : max. 1 an, au sec entre + 10 °C et + 25 °C

INSUL-FIX



Bande d'isolation en mousse de caoutchouc adhésive une face, en rouleau. Préconisé pour les installations de chauffage/ sanitaire, climatisation et froid technique.

Permet de désolidariser les tuyauterie des murs et planchers

Dim. : 250 mm x 15 m x 3 mm
 $\lambda \leq 0.040$ W/mK à 40 °C
 $\lambda \leq 0.036$ W/mK à 0 °C
 Classement feu : M1
 T° service : - 20 °C à + 100 °C
 T° pose : - 15°C à + 100 °C
 Stockage : max. 1 an, au sec entre + 10 °C et + 25 °C

Types - Caractéristiques	Code Articles	articles	pc / car	Stock
Colle pour gamme Insul-tube - pot de 0,25L - <i>pinceau inclus</i>	3012342	NMC FIX 0,25L	24	MTS
Colle pour gammes Insul-tube - pot de 0,5L	3012343	NMC FIX 0,5L	12	MTS
Colle pour gammes Insul-tube - pot de 1L	3012344	NMC FIX 1L	6	MTS
Adhésif simple - Largeur 30mm Longueur 33m - coloris noir	3002151	RPA 30	36	MTS
Adhésif simple - Largeur 50mm Longueur 33m - coloris noir	3002152	RPA 50	18	MTS
Adhésif isolant - Rouleau EP 3mm Largeur 50mm Longueur 15m	3002092	Insul-tape	12	MTS
Adhésif isolant - Rouleau EP 3mm Largeur 250mm Longueur 15m	3002093	Insul-fix	16	MTS
Adhésif - Rouleau revêtement type Alu. gris largeur 50mm Longu. 45m	3002145	Rouleau Divalu 50	24	MTS
Adhésif - Rouleau revêtement type Alu. gris largeur 75mm Longu. 45m	3002146	Rouleau Divalu 75	16	MTS
Peinture - protection anti UV - par pot de 1KG - Coloris Blanc	3002138	Insul-peint Blanc	10	NC
Peinture - protection anti UV - par pot de 1KG - Coloris gris	3002139	Insul-peint Gris	10	NC
Nettoyant - Nettoyage des peintures Insul-peint - par pot de 1L	3002142	Insul Nettoyant	4	MTS

MTS Références tenues sur stock (délai 3 à 4 ouvrés* à réception de commande)
 NC (Nous Consulter) = références disponibles en quantités limitées, merci de nous consulter pour tous besoins.
 * Hors affretement, jusque 20 cartons pour les références MTS