



INSUL ROLL

xt

INSUL ROLL/SHEET est un matériau isolant souple en mousse à cellules fermées à base de caoutchouc (sous forme de rouleau ou de plaque). Les versions INSUL ROLL/SHEET xt sont dotées d'une face auto-adhésive et présentées sous forme de rouleau. Ces produits disposent d'une colle spéciale extrêmement fiable et sont renforcés par un grillage supplémentaire.

- Les très bonnes propriétés d'isolation thermique permettent de réduire considérablement la consommation d'énergie pour le fonctionnement des installations de climatisation et de réfrigération ainsi que des installations sanitaires et de chauffage
- Amélioration de l'efficacité économique et écologique de l'ensemble de l'installation
- Prévention de la condensation
- Isolation insonorisante pour le confort acoustique
- Découpe selon besoin – Limite les pertes
- Jusqu'à 50% de gain de temps de montage en utilisant une version avec adhésif

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Conductivité thermique (EN ISO 8497):
 - 0,033 W/mK à -50 °C
 - 0,034 W/mK à -30 °C
 - 0,036 W/mK à 0 °C
 - 0,039 W/mK à 40 °C
 - 0,044 W/mK à 70 °C
- Comportement au feu: Bs3d0 (EN 13501-1)
- Température de service (EN 14707):
 - de -50 °C à 105 °C pour rouleaux et plaques sans adhésif
 - de -50 °C à 95 °C pour rouleaux et plaques avec adhésif
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (EN 13469):
 - ≤ 25 mm: 10.000 μ – ≥ 32 mm: 7.000 μ
- Champs d'application: Chauffage et sanitaire, climatisation, technique du froid, construction navale

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com

Le + Produit

- Grande flexibilité
- Optimisation d'énergie

INSUL ROLL | xt

épaisseur	longueur m	largeur m	m ² /roll	code article	stock	code article	stock
Caractéristiques				INSUL ROLL		INSUL ROLL xt <small>Avec une face adhésive</small>	
03 mm	60	1	60		NC		NC
06 mm	20	1	20	3034462	NC	3034418	NC
09 mm	15	1	15	3034463	MTS	3034419	MTS
13 mm	11	1	11	3034464	MTS	3034420	MTS
16 mm	9	1	9	3024465	NC	3034421	NC
19 mm	8	1	8	3034466	MTS	3034422	MTS
25 mm	6	1	6	3034467	MTS	3034423	MTS
32 mm	4	1	4	3034468	MTS	3034424	MTS
40 mm	4	1	4		NC		NC

INSUL SHEET | xt

épaisseur	longueur m	largeur m	m ² / 	code article	stock	code article	stock
Caractéristiques				INSUL SHEET		INSUL SHEET xt <small>Avec une face adhésive</small>	
06 mm	2	0,5	18	3001514	MTS	3001521	NC
09 mm	2	0,5	13	3001515	MTS	3001522	NC
13 mm	2	0,5	9	3001516	MTS	3001523	NC
16 mm	2	0,5	8	3001517	NC	3001524	NC
19 mm	2	0,5	7	3001518	MTS	3001525	NC
25 mm	2	0,5	5	3001519	MTS	3047904	NC
32 mm	2	0,5	4	3001520	MTS	3001526	NC
40 mm	2	0,5	2		NC		NC

MTS: Références tenues sur stock (délai 3 à 4 jours ouvrés* à réception de commande)

MTO: Références transformées sur demande (délai 4 à 6 jours ouvrés** à réception de commande jusque 5 cartons)

NC (Nous consulter): Références disponibles en quantités limitées, merci de nous consulter pour tous besoins.

NB: En cas de panachage entre les références MTO et MTS sur une même commande il faut tenir compte du délai MTO (dans la limite des quantités précisées ci-dessus)

*Hors affretement, jusque 20 cartons pour les références MTS **Hors affretement, pour les références MTO au delà de 5 cartons nous consulter