

INSUL-TUBE® XT



Manchon isolant flexible pour tuyauterie en mousse caoutchouc, avec une fermeture auto-adhésive pour des applications dans le domaine de la climatisation.

- Jusqu'à 50% de gain de temps de montage

Informations techniques

- Conductivité thermique (EN ISO 8497):

6 - 25 mm	32 mm
0,031 W/mK à -30°C	0,032 W/mK à -30°C
0,034 W/mK à 0°C	0,035 W/mK à 0°C
0,038 W/mK à 40°C	0,040 W/mK à 40°C
- Comportement au feu: B_s3d0
(EN 13501-1)
- Température de service: de -30°C à +85°C (EN 14707)
- Température de traitement: ≥ +5°C
- Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc.eu/dop
- Tolérances selon prEN 14304 tableau 1



www.nmc.eu

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, **NMC sa** l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC France sas
Z.I. de la Forêt – CS 10103 – 97, Route d'Anor
F – 59613 Fourmies Cedex
Phone: +33 3 27 60 81 00 – Fax: +33 3 27 59 98 55
E-Mail: info@nmc-france.fr



INSUL-TUBE[®] XT

Gamme de manchons d'isolation fendus avec encollage adhésif bord à bord



+ Produit

Rapidité optimal du montage

Effet d'une soudure à froid



Climatisation / Froid technique



Chauffage / Sanitaire

Diamètres	EPAISSEUR 09 mm			EPAISSEUR 13 mm			EPAISSEUR 19 mm			Diamètres
	code article	m / car	stock *	code article	m / car	stock *	code article	m / car	stock *	
Ø 12	3011174	280	MTS	3011192	172	MTS	3001706	100	MTS	Ø 12
Ø 15	3011175	240	MTS	3011193	154	MTS	3011218	86	MTS	Ø 15
Ø 18	3011177	190	MTS	3011195	130	MTS	3011219	78	MTS	Ø 18
Ø 20				3001256	120	MTO	3001270	76	MTO	Ø 20
Ø 22	3011178	156	MTS	3011196	110	MTS	3011220	74	MTS	Ø 22
Ø 25	3013198	130	MTO	3001684	92	MTO	3001711	60	MTO	Ø 25
Ø 28	3011179	124	MTS	3011198	86	MTS	3011221	58	MTS	Ø 28
Ø 32				3001686	76	MTO	3001713	54	MTO	Ø 32
Ø 35	3011180	92	MTS	3011200	76	MTS	3011222	48	MTS	Ø 35
Ø 40				3001262	56	MTO	3001276	40	MTO	Ø 40
Ø 42	3011181	70	MTS	3011201	56	MTS	3011223	40	MTS	Ø 42
Ø 48	3011182	60	MTS	3011204	48	MTS	3011224	30	MTS	Ø 48
Ø 50				3001265	46	MTO	3001718	30	MTO	Ø 50
Ø 54	3011185	60	MTS	3011206	46	MTS	3011226	30	MTS	Ø 54
Ø 60	3011186	60	MTS	3011207	40	MTS	3011229	28	MTS	Ø 60
Ø 64	3011187	54	MTO	3011209	40	MTO	3011230	28	MTO	Ø 64
Ø 67	3001668	54	MTO	3001695	40	MTO	3001722	28	MTO	Ø 67
Ø 70	3001669	54	MTO	3001696	40	MTO	3001723	28	MTO	Ø 70
Ø 76	3011188	54	MTO	3011210	34	MTO	3011231	28	MTO	Ø 76
Ø 80	3001671	40	NC	3001698	30	MTO	3001725	26	MTO	Ø 80
Ø 89	3011189	36	MTO	3011212	30	MTO	3011232	22	MTO	Ø 89
Ø 102	3001673	28	MTO	3011214	30	MTO	3011233	20	MTO	Ø 102
Ø 108		28	NC	3011215	28	MTO	3011234	20	MTO	Ø 108
Ø 114	3011190	28	MTO	3011216	28	MTO	3011235	18	MTO	Ø 114
Ø 125	3001675	20	NC	3011217	20	MTO	3001730	18	MTO	Ø 125
Ø 133			NC		18	NC		12	NC	Ø 133
Ø 140			NC	3001704	18	NC	3001731	10	NC	Ø 140
Ø 160	3001677	8	NC	3001705	16	NC	3001732	8	NC	Ø 160

Diamètres	EPAISSEUR 25 mm			EPAISSEUR 32 mm			Diamètres
	code article	m / car	stock *	code article	m / car	stock *	
Ø 15	3011236	60	MTO	3011247	32	MTO	Ø 15
Ø 18	3011237	50	MTO	3011248	32	MTO	Ø 18
Ø 22	3011238	42	MTO	3011249	32	MTO	Ø 22
Ø 28	3011239	40	MTO	3001744	24	MTO	Ø 28
Ø 35	3011240	32	MTO	3001745	24	MTO	Ø 35
Ø 42	3011241	24	MTO	3001746	18	MTO	Ø 42
Ø 48	3011242	24	MTO	3001747	18	MTO	Ø 48
Ø 54	3011244	22	MTO	3001748	18	MTO	Ø 54
Ø 60	3011245	22	MTO	3001749	16	MTO	Ø 60
Ø 64		18	NC	3002497	16	MTO	Ø 64
Ø 67				3001750	14	NC	Ø 67
Ø 70					14	NC	Ø 70
Ø 76	3011246	18	MTO	3001752	12	MTO	Ø 76
Ø 80					12	NC	Ø 80
Ø 89	3003961	14	MTO	3001753	10	MTO	Ø 89
Ø 102						NC	Ø 102
Ø 108			NC		8	NC	Ø 108
Ø 114			NC	3001756	8	MTO	Ø 114
Ø 125					6	NC	Ø 125
Ø 140			NC	3001757	6	NC	Ø 140
Ø 160			NC		2	NC	Ø 160

* stock :	
MTS	Références tenues sur stock (délai 3 à 4 ouvrés* à réception de commande)
MTO	Références transformées sur demande (délai 4 à 6 jours ouvrés** à réception de commande jusque 5 cartons)
NC	NC (Nous Consulter) = références disponibles en quantités limitées, merci de nous consulter pour tous besoins.

* Hors affretement, jusque 20 cartons pour les références MTS

** Hors affretement, pour les références MTO au delà de 5 cartons nous consulter

NB : En cas de panachage entre références MTO et MTS sur une même commande il faut tenir compte du délai MTO (dans la limite des quantités précisée ci-dessus)