

T82T – vanne de fermeture 3/2 Excelon® Plus Modular System

- Taille de racc.: 1/4" ... 3/8" (ISO G/PTF)
- La conception de l'Excelon® Plus permet une installation en ligne ou modulaire avec d'autres modules Excelon® Plus
- Fonction 3/2 Orifice d'échappement taraudé
- Verrouillable en position fermée avec cadenas.
-  DoC conformément à 2014/34/EU/ATE



Caractéristiques techniques

Fluide :
Air comprimé

Pression maximum :
17 bar (246 psi)

Taille de racc. :
G1/4, G3/8, G3/8,
1/4 PTF, 3/8 PTF, 8/8 PTF


Débit:
45 dm³/s (1/4"), 41 dm³/s (3/8"),
pression d'entrée 10 bar (145 psi),
6,3 bar (91 psi) de pression de
sortie avec Δp : 0,5 bar (7,25 psi)
de chute de pression.
Débit d'échappement : 1,54 dm³/s.

Température ambiante/du fluide :
-20 ... 65°C (-4 ... 149°F)
L'air doit être suffisamment sec
pour éviter la formation de glace à des
températures inférieures à 2°C (35°F).

Matériaux :
Corps : aluminium moulé
Couvercle : ABS
Joints : NBR
Valve - Laiton

Atex :
Les vannes d'arrêt T82 sont
conformes à la norme 2014/34/EU
 II 2 GD
Ex h IIC T6 Gb
EX h IIIC T85°C Db

Caractéristiques techniques T82T – Modèles standard

Symbole	Taille de racc.	Fonction	Orifice d'échappement	Poids (kg)	Modèle
	G1/4	3/2	G1/4	0,20	T82T-2GA-B1N
	G3/8	3/2	G1/4	0,20	T82T-3GA-B1N

Options disponibles

T82T-★ ★ A-B1N

Fonction	Indiquer	Type de filetage	Indiquer
3/2	T	PTF	A
		ISO G (norme)	G
Taille de racc.	Indiquer		
1/4"	2		
3/8"	3		