

Console Type Inverter+ • R32

Puissance frigorifique	kW	3,50 (0,85 - 3,80)
EER 1)	W/W	4,07 (3,54 - 3,73)
SEER 2)		8,10 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	3,50
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,86 (0,24 - 1,02)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	151
Puissance calorifique	kW	4,30 (0,85 - 6,00)
Puissance calorifique à -7°C	kW	3,37
COP 1)	W/W	3,98 (3,54 - 3,43)
SCOP 2)		4,60 A++
Pdesign à -10°C	kW	3,20
Puissance absorbée (chauffage)	kW	1,08 (0,24 - 1,75)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	974

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm ²	4 x 1,5
Puissance électrique d'entrée en froid	kW	0,86
Puissance électrique d'entrée en chaud	kW	1,08
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	3,90 / 4,80

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	3/8 (9,52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-20
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0,88 / 0,594
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

Accessoires livrés de série

CZ-RL511D

Télécommande sans fil
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CZ-TACG1

Boîtier de contrôle wifi
Dimensions: 66 x 36 x 12 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



Accessoires en option

CZ-RD514C

Télécommande filaire
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT


Câble communication
Télécommande ► Unité
intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface
Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC




Unité intérieure : CS-Z50UFEAW



Pression sonore dB(A)	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	39 / 26 / 20
	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	39 / 26 / 19
Poids net	kg	13
Débit d'air (mm ³ /min)	Froid/Chaud	9,9 / 10,1


Unité extérieure : CU-Z50UBEA



Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	48
	Chaud (Fort)	48
Poids net	kg	35
Débit d'air (mm ³ /min)	Froid/Chaud	34,3 / 33,5



Cablage Unité murale



Alimentation
monophasée
230V / 50Hz



**Télécommande
sans fil intégrée**



Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et
documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/