PARADE
parade-protection.com

FICHE TECHNIQUE

TRAIL ♂ ♀

POINTURES 35-48

Chaussures de sécurité

- Crampons 4,5 mm pour une adhérence optimale sur tous sols
- Tige bi-matières soulignée par des inserts oranges pour accentuer son design
- Insert réfléchissant à l'arrière pour une meilleure visibilité

■ 2844 Noir

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur + microfibre
Doublure	Textile
Embout	Polycarbonate
Semelle intérieure	Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	450g
Poids taille 42*	550g

* Poids par pied

LES + TECHNOLOGIES EXCLUSIVES PARADE

VPS SYSTEM — Le design de la semelle maintient l'arc naturel du pied pour plus de confort et moins de fatigue en position debout

DRS SYSTEM — Un design exclusif qui encaisse les coups "à votre place" en cas de choc et vous apporte plus de confort le reste du temps

PARADE AIR SYSTEM — Sa bulle d'air encapsulée absorbe les micro-chocs lors de la marche

S3 HUMIDE ET SOL À RISQUES • NORME : EN ISO 20345 : 2011

- Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
- P — Semelle Antiperforation
- SRC — Semelle Antiglisse **
- E — Absorption des Chocs
- A — Antistatique
- FO — Résistance Hydrocarbures
- WRU — Matière Tige Hydrofuge

LE + FONCTIONNALITÉ COMPLÉMENTAIRE

Amagnétique

**

COEFFICIENT OBTENU POINTURE 42	A PLAT		AU TALON	
	NORME	PARADE	NORME	PARADE
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,37	0,28	0,34
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,27	0,13	0,14

PARADE SAS • Route de Chaudron - BP 36 St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : commercial@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Version 01 - Mise à jour le 11/2016