


Embout
10355 – 10555

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT •
520N • 528N • 590 • 575X • 526BA • 5CNG

10355 – Mâle SAE (JIC) 37°




MATÉRIAUX Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
Autres matériaux disponibles sur demande.

Référence #	DN Mod mm Pouce				Type de raccordement		A mm	B mm	H mm	Max. WP MPa
					Filetage 	Tube d. ext. pouce 				
10355-4-3	5	-03	4,8	3/16	7/16 - 20UNF	1/4	52	27	14	41,0
10355-4-4	6	-04	6,4	1/4	7/16 - 20UNF	1/4	58	27	17	41,0
10355-5-4	6	-04	6,4	1/4	1/2 - 20UNF	5/16	58	27	17	41,0
10355-6-4	6	-04	6,4	1/4	1/2 - 20UNF	3/8	59	27	17	34,5
10355-5-5	8	-05	7,9	5/16	9/16 - 18UNF	5/16	62	30	17	41,0
10355-6-5	8	-05	7,9	5/16	9/16 - 18UNF	3/8	62	30	17	34,5
10355-6-6	10	-06	9,5	3/8	9/16 - 18UNF	3/8	70	33	19	34,5
10355-8-6	10	-06	9,5	3/8	3/4 - 16UNF	1/2	68	32	22	34,5
10355-8-8	12	-08	12,7	1/2	3/4 - 16UNF	1/2	73	32	22	34,5
10355-10-8	12	-08	12,7	1/2	7/8 - 14UNF	5/8	81	40	27	34,5
10355-12-12	20	-12	19,0	3/4	1 1/16 - 12UNF	3/4	84	38	30	34,5
10355-16-16	25	-06	25,4	1	1 5/16 - 12UNF	1	104	44	36	27,5

Série 55

10555 – Mâle SAE (JIC) avec joint torique



MATÉRIAUX Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
Autres matériaux disponibles sur demande.

Référence #	DN Mod mm Pouce				Type de raccordement		A mm	B mm	H mm	Max. WP MPa
					Filetage 	Tube d. ext. pouce 				
10555-4-3	5	-03	4,8	3/16	7/16 - 20UNF	1/4	47	22	14	41,0
10555-4-4	6	-04	6,4	1/4	7/16 - 20UNF	1/4	57	25	17	41,0
10555-5-4	6	-04	6,4	1/4	1/2 - 20UNF	5/16	54	22	17	41,0
10555-6-4	6	-04	6,4	1/4	9/16 - 18UNF	3/8	58	26	19	34,5
10555-4-5	8	-05	7,9	5/16	7/16 - 20UNF	1/4	53	22	17	41,0
10555-5-5	8	-05	7,9	5/16	1/2 - 20UNF	5/16	53	22	17	41,0
10555-6-6	10	-06	9,5	3/8	9/16 - 18UNF	3/8	61	25	19	34,5
10555-8-6	10	-06	9,5	3/8	3/4 - 16UNF	1/2	63	26	22	34,5
10555-8-8	12	-08	12,7	1/2	3/4 - 16UNF	1/2	67	26	22	34,5
10555-10-8	12	-08	12,7	1/2	7/8 - 14UNF	5/8	70	29	24	34,5