




550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 2040N •
2040H • 520N • 528N • 580N • 588N • 590 • 575X

Embouts
1CE56 – 10C56

1CE56 – Femelle tournant métrique 24° avec joint torique coude 45° – série légère – ISO 12151-2




MATÉRIAUX Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
Autres matériaux disponibles sur demande.

Référence #	DN Mod mm Pouce				Type de raccordement		A mm	B mm	E mm	J mm	Max. WP MPa
	DN	Mod	mm	Pouce	Filetage	Tube d. ext. mm					
1CE56-6-3	5	-03	4,8	3/16	M12x1,5	6	58	40	17	14	31,5
1CE56-8-4	6	-04	6,4	1/4	M14x1,5	8	65	40	18	17	42,5
1CE56-10-4	6	-04	6,4	1/4	M16x1,5	10	64	40	17	19	40,0
1CE56-10-5	8	-05	7,9	5/16	M16x1,5	10	66	40	18	19	40,0
1CE56-10-6	10	-06	9,5	3/8	M16x1,5	10	68	43	19	19	40,0
1CE56-12-6	10	-06	9,5	3/8	M18x1,5	12	69	44	19	22	35,0
1CE56-15-8	12	-08	12,7	1/2	M22x1,5	15	77	49	21	27	31,5
1CE56-18-12	20	-12	19,0	3/4	M26x1,5	18	95	61	25	32	31,5
1CE56-22-12	20	-12	19,0	3/4	M30x2	22	96	62	26	36	28,0

Série 56

10C56 – Femelle tournant métrique 24° avec joint torique coude 45° – série lourde – ISO 12151-2



MATÉRIAUX Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
Autres matériaux disponibles sur demande.

Référence #	DN Mod mm Pouce				Type de raccordement		A mm	B mm	E mm	J mm	Max. WP MPa
	DN	Mod	mm	Pouce	Filetage	Tube d. ext. mm					
10C56-8-3	5	-03	4,8	3/16	M16x1,5	8	59	41	18	19	63,0
10C56-10-4	6	-04	6,4	1/4	M18x1,5	10	65	40	18	22	63,0
10C56-12-5	8	-05	7,9	5/16	M20x1,5	12	70	45	19	24	63,0
10C56-12-6	10	-06	9,5	3/8	M20x1,5	12	70	45	20	24	63,0
10C56-16-8	12	-08	12,7	1/2	M24x1,5	16	80	51	23	30	42,0