




550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT •
520N • 528N • 590 • 575X • 526BA • 5CNG

Embouts
1JC55 – 1JS55

1JC55 – Femelle tournant ORFS O-Lok® version courte – filetage UNF – ISO 12151-1




MATÉRIAUX Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
Autres matériaux disponibles sur demande.

Référence #	DN Mod mm Pouce				Type de raccordement		A mm	B mm	H mm	J mm	Max. WP MPa
	DN	Mod	mm	Pouce	Filetage	Tube d. ext. pouce					
1JC55-4-3-SM	5	-03	4,8	3/16	9/16 - 18UNF	1/4	47	22	17	17	41,0
1JC55-4-4-SM	6	-04	6,4	1/4	9/16 - 18UNF	1/4	53	22	17	17	41,0
1JC55-6-4-SM	6	-04	6,4	1/4	11/16 - 16UNF	3/8	59	27	19	22	41,0
1JC55-4-5-SM	8	-05	7,9	5/16	9/16 - 16UNF	1/4	53	22	17	17	41,0
1JC55-6-5-SM	8	-05	7,9	5/16	11/16 - 16UNF	3/8	56	25	19	22	41,0
1JC55-6-6-SM	10	-06	9,5	3/8	11/16 - 16UNF	3/8	61	25	19	22	41,0
1JC55-8-6-SM	10	-06	9,5	3/8	13/16 - 16UNF	1/2	63	27	22	24	41,0
1JC55-8-8-SM	12	-08	12,7	1/2	13/16 - 16UNF	1/2	69	27	24	24	41,0
1JC55-10-8-SM	12	-08	12,7	1/2	1 - 14UNF	5/8	73	32	30	30	41,0
1JC55-12-12-SM	20	-12	19,0	3/4	1 3/16 - 12UNF	3/4	79	33	32	36	41,0
1JC55-16-16-SM	25	-16	25,4	1	1 7/16 - 12UNF	1	96	36	36	41	41,0

Série 55

1JS55 – Femelle tournant ORFS O-Lok® version rallongée – filetage UNF – ISO 12151-1



MATÉRIAUX Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
Autres matériaux disponibles sur demande.

Référence #	DN Mod mm Pouce				Type de raccordement		A mm	B mm	H mm	J mm	Max. WP MPa
	DN	Mod	mm	Pouce	Filetage	Tube d. ext. pouce					
1JS55-4-3-SM	5	-03	4,8	3/16	9/16 - 18UNF	1/4	60	35	17	17	41,0
1JS55-4-4-SM	6	-04	6,4	1/4	9/16 - 18UNF	1/4	67	35	17	17	41,0
1JS55-6-4-SM	6	-04	6,4	1/4	11/16 - 16UNF	3/8	66	35	19	22	41,0
1JS55-4-5-SM	8	-05	7,9	5/16	9/16 - 16UNF	1/4	67	35	17	17	41,0
1JS55-6-5-SM	8	-05	7,9	5/16	11/16 - 16UNF	3/8	66	35	19	22	41,0
1JS55-6-6-SM	10	-06	9,5	3/8	11/16 - 16UNF	3/8	71	35	19	22	41,0
1JS55-8-6-SM	10	-06	9,5	3/8	13/16 - 16UNF	1/2	75	38	22	24	41,0
1JS55-8-8-SM	12	-08	12,7	1/2	13/16 - 16UNF	1/2	80	38	22	24	41,0
1JS55-10-10-SM	16	-10	15,9	5/8	1 - 14UNF	5/8	90	44	30	30	41,0
1JS55-12-12-SM	20	-12	19,0	3/4	1 3/16 - 12UNF	3/4	94	48	32	36	41,0
1JS55-16-16-SM	25	-16	25,4	1	1 7/16 - 12UNF	1	112	52	36	41	41,0