


B4 Femelle tournant BSP coude 90° – compact

BS 5200-E – DKR 90°




XXXXX-XX-XX		D. Int. du tuyau				Filetage BSP	A mm	B mm	E mm	H mm	W mm
Référence		DN	pouce	module	mm						
1B446-4-4	1B448-4-4	6	1/4	-4	6,3	1/4x19	58	34	22	17	19
1B446-6-4	1B448-6-4	6	1/4	-4	6,3	3/8x19	43	20	22	17	22
1B446-6-6	1B448-6-6	10	3/8	-6	9,5	3/8x19	68	45	23	19	22
1B446-8-6	1B448-8-6	10	3/8	-6	9,5	1/2x14	67	44	27	22	27
1B446-8-8	1B448-8-8	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	67	44	27	22	27
1B446-10-10	1B448-10-10	16	5/8	-10	15,9	5/8x14	70	45	27	27	30
1B446-12-12	1B448-12-12	20	3/4	-12	19,1	3/4x14	72	47	33	32	32
1B446-16-16	1B448-16-16	25	1	-16	25,4	1x11	82	52	45	36	41

Embout s courts fournis sur demande (sertissage sur presse universelle uniquement)

EA Femelle tournant BSP avec joint torique

BS 5200 – ISO 12151-6 – DKOR



XXXXX-XX-XX		D. Int. du tuyau				Filetage BSP	A mm	B mm	W mm
Référence		DN	pouce	module	mm				
1EA46-4-4	1EA48-4-4	6	1/4	-4	6,3	1/4x19	45	21	19
1EA46-6-4	1EA48-6-4	6	1/4	-4	6,3	3/8x19	49	26	22
1EA46-6-6	1EA48-6-6	10	3/8	-6	9,5	3/8x19	48	26	22
1EA46-8-6	1EA48-8-6	10	3/8	-6	9,5	1/2x14	51	28	27
1EA46-8-8	1EA48-8-8	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	52	28	27
1EA46-10-10	1EA48-10-10	16	5/8	-10	15,9	5/8x14	47	21	30
1EA46-12-10	1EA48-12-10	16	5/8	-10	15,9	3/4x14	54	29	32
1EA46-12-12	1EA48-12-12	20	3/4	-12	19,1	3/4x14	50	24	32
1EA46-16-12	1EA48-16-12	20	3/4	-12	19,1	1x11	61	35	41
1EA46-16-16	1EA48-16-16	25	1	-16	25,4	1x11	62	32	41
	1EA48-20-20	32	1-1/4	-20	31,8	1-1/4x11	78	31	50

Les embout s standards sont livrés avec des joint s toriques en nitrile (NBR) résistant à l'ozone. Température d'utilisation de -30 °C à +105 °C.
Des joint s toriques spéciaux (Viton ou EPDM) sont fournis sur demande. Pour les dimensions et références des joint s toriques voir la section Eb.

Série d'embout s compatible avec les tuyaux:

Aussi disponible en acier inoxydable. Voir catalogue 4400.1

46 ou 48	441	441RH	461LT	462	462ST
46	463	492	492ST	692	692TWIN
48	301SN	301TC	302	304	351TC
	421RH	421SN	421WC	422	426
	436	451	451TC	471TC	472TC
	477	477ST	493	811	881