




Coupleur de sécurité à purge automatique conforme à la norme ISO 6150 B. Purge automatique lors de la déconnexion - aucun risque d'effet coup de fouet des tuyaux sous pression. Lorsque la coiffe est poussée vers le bas du coupleur, l'embout est libéré tout en restant verrouillé. Le clapet du coupleur se ferme et l'air est évacué en même temps. En actionnant à nouveau la coiffe, la déconnexion peut alors avoir lieu en toute sécurité. Ce coupleur répond aux exigences de la norme ISO 4414 - normes de sécurité accrues sur le lieu de travail. La coiffe en plastique ne raye pas les surfaces de travail.

Disponible sur demande :
- autres connexions de tube

Note de sécurité

Un fonctionnement fiable ne peut être garanti qu'avec des embouts originaux **Parker Rectus** en acier.



Profil ISO 6150 B



Pression d'utilisation* :
jusqu'à 12 bar

Matériaux :

- Coupleur : Laiton nickelé
- Embout : Acier nickelé
- Joint : NBR

Température d'utilisation :

-20°C jusqu'à +60°C (NBR)

Débit d'air :

830 l/min.

pression d'entrée 6 bar, chute de pression 0,5 bar


* pression de service statique maximale avec un facteur de sécurité de 4 à 1.



Système à purge automatique

24KEAK Coupleur avec obturation, mâle

Laiton nickelé, NBR



A



HEX L L1 D


R1/4	24KEAK13MPN	22	58	9	31
R3/8	24KEAK17MPN	22	58	9	31
R1/2	24KEAK21MPN	24	63	12	31



Système à purge automatique

24KETF Coupleur avec obturation, à douille annelée

Laiton nickelé, NBR



A




HEX L L1 D

6	24KETF06MPN	22	71	25	31
8	24KETF08MPN	22	71	25	31
9	24KETF09MPN	22	71	25	31
10	24KETF10MPN	22	71	25	31
13	24KETF13MPN	22	71	25	31

24KEIW Coupleur avec obturation, femelle

Laiton nickelé, NBR



A



HEX L L1 D

G1/4	24KEIW13MPN	22	57	9	31
G3/8	24KEIW17MPN	22	57	9	31
G1/2	24KEIW21MPN	24	60	12	31


Série 24 - Purge automatique à coiffe



Système à purge automatique

23SFAK Embout sans obturation mâle

Acier nickelé




HEX L L1

R1/8	23SFAK10SXN	13	39	9
R1/4	23SFAK13SXN	14	42	12
R3/8	23SFAK17SXN	17	42	12
R1/2	23SFAK21SXN	22	48	17

23SFIW Embout sans obturation femelle

Acier nickelé




HEX L L1

G1/8	23SFIW10SXN	9086 23 10	14	36	9
G1/4	23SFIW13SXN	9086 23 13	17	36	9
G3/8	23SFIW17SXN	9086 23 17	19	36	9
G1/2	23SFIW21SXN	9086 23 21	24	39	12

23SFTF Embout sans obturation, à douille annelée

Acier nickelé



L L1 D

6	23SFTF06SXN	9085 23 06	51	25	14
8	23SFTF08SXN	9085 23 08	51	25	14
9	23SFTF09SXN		51	25	14
10	23SFTF10SXN	9085 23 10	51	25	14
13	23SFTF13SXN		51	25	14