




Coupleur industriel universel 1/2" de profil européen standard dédié à la pneumatique. Connexion d'une seule main. Clapet High Flow pour un débit optimal et une faible perte de charge. Cette série se distingue par sa conception robuste, son débit extrêmement élevé et sa longue durée de vie, même en cas d'utilisation intensive. La conception de la coiffe évite tout dommage sur le corps du clapet.

Disponible sur demande :

- autres connexions de tubes
- autres versions de joints pour plages de températures et fluides différents



Profil Euro

Protection contre la poussière (P. 357)
pour coupleur n° SK27S



KA

Simple obturation

Pression d'utilisation * :
jusqu'à 35 bar

Matériaux :

- Coupleur : AISI 303 / AISI 316 L
- Embout : AISI 303 / AISI 316 L
- Joint : FKM

Température d'utilisation :

-15°C jusqu'à +200°C (FKM)

Débit d'air :

2 400 l/min.

pression d'entrée 6 bar, chute de pression 0,5 bar

Débit d'eau :

31 l/min.

chute de pression de 0,5 bar



KB

Double obturation

Pression d'utilisation * :
jusqu'à 35 bar

Matériaux :

- Coupleur : AISI 303 / AISI 316 L
- Embout : AISI 303 / AISI 316 L
- Joint : FKM

Température d'utilisation :

-15°C jusqu'à +200°C (FKM)

Débit d'air :

950 l/min.


pression d'entrée 6 bar, chute de pression 0,5 bar

Débit d'eau :

14 l/min.

chute de pression de 0,5 bar


* pression de service statique maximale avec un facteur de sécurité de 4 à 1.




Simple obturation

27KA AW Coupleur avec obturation, mâle

Acier inoxydable, FKM




A	HEX	L	L1	D	Version
G3/8	24	58	9	27	AISI 303
	24	58	9	27	AISI 316L
G1/2	24	60	12	27	AISI 303
	24	60	12	27	AISI 316L
G3/4	32	61	16	27	AISI 303
	32	61	16	27	AISI 316L



Simple obturation


27KA IW Coupleur avec obturation, femelle

Acier inoxydable, FKM



A	HEX	L	L1	D	Version
G3/8	24	56	11	27	AISI 303
	24	56	11	27	AISI 316L
G1/2	24	56	12	27	AISI 303
	24	56	12	27	AISI 316L
G3/4	32	60	16	27	AISI 303
	32	60	16	27	AISI 316L


Série 27 - Acier inoxydable



Simple obturation

27KATF Coupleur avec obturation, à douille annelée

Acier inoxydable, FKM




A	HEX	L	L1	D	Version
9	27KATF09RVX	24	76	25	AISI 303
	27KATF09EVX	24	76	25	AISI 316L
13	27KATF13RVX	24	76	25	AISI 303
	27KATF13EVX	24	76	25	AISI 316L



Simple obturation

27SFTF Embout sans obturation, à douille annelée


Acier inoxydable




A	L	L1	D	Version
9	27SFTF09RXX	48	25	AISI 303
	27SFTF09EXX	48	25	AISI 316L
13	27SFTF13RXX	48	25	AISI 303
	27SFTF13EXX	48	25	AISI 316L

27SFAW Embout sans obturation mâle

Acier inoxydable




A	HEX	L	L1	Version
G1/4	27SFAW13RXX	17	36,5	AISI 303
	27SFAW13EXX	17	36,5	AISI 316L
G3/8	27SFAW17RXX	19	36,5	AISI 303
	27SFAW17EXX	19	36,5	AISI 316L
G1/2	27SFAW21RXX	24	40	AISI 303
	27SFAW21EXX 9087X27 21	24	40	AISI 316L
G3/4	27SFAW26RXX	32	45	AISI 303
	27SFAW26EXX 9087X27 27	32	45	AISI 316L



Double obturation

27KBAW Coupleur avec obturation, mâle


Acier inoxydable, FKM



A	HEX	L	L1	D	Version
G3/8	27KBAW17RVX	24	58	9	AISI 303
	27KBAW17EVX 9201X27 17	24	58	9	AISI 316L
G1/2	27KBAW21RVX	24	60	12	AISI 303
	27KBAW21EVX 9201X27 21	24	60	12	AISI 316L
G3/4	27KBAW26RVX	32	61	16	AISI 303
	27KBAW26EVX 9201X27 27	32	61	16	AISI 316L

27SFIW Embout sans obturation femelle


Acier inoxydable



A	HEX	L	L1	Version
G3/8	27SFIW17RXX	19	33	AISI 303
	27SFIW17EXX 9086X27 17	19	33	AISI 316L
G1/2	27SFIW21RXX	24	37	AISI 303
	27SFIW21EXX	24	37	AISI 316L
G3/4	27SFIW26RXX	32	42	AISI 303
	27SFIW26EXX	32	42	AISI 316L


27KBIW Coupleur avec obturation, femelle

Acier inoxydable, FKM



A	HEX	L	L1	D	Version
G3/8	27KBIW17RVX	24	56	11	AISI 303
	27KBIW17EVX 9214X27 17	24	56	11	AISI 316L
G1/2	27KBIW21RVX	24	56	12	AISI 303
	27KBIW21EVX 9214X27 21	24	56	12	AISI 316L
G3/4	27KBIW26RVX	32	56	16	AISI 303
	27KBIW26EVX 9214X27 27	32	56	16	AISI 316L


Série 27 - Acier inoxydable



Double obturation

27KBTf Coupleur avec obturation, à douille annelée


Acier inoxydable, FKM



A		HEX	L	L1	D	Version
9	27KBTf09RVX	24	76	25	27	AISI 303
	27KBTf09EVX	24	76	25	27	AISI 316L
13	27KBTf13RVX	24	76	25	27	AISI 303
	27KBTf13EVX	24	76	25	27	AISI 316L

27SBAW Embout avec obturation mâle


Acier inoxydable, FKM



A		HEX	L	L1	Version
G3/8	27SBAW17RVX	24	56	9	AISI 303
	27SBAW17EVX 9287X27 17	24	56	9	AISI 316L
G1/2	27SBAW21RVX	24	58	12	AISI 303
	27SBAW21EVX 9287X27 21	24	58	12	AISI 316L
G3/4	27SBAW26RVX	32	58	16	AISI 303
	27SBAW26EVX 9287X27 27	32	58	16	AISI 316L

27SBIW Embout avec obturation femelle


Acier inoxydable, FKM



A		HEX	L	L1	Version
G3/8	27SBIW17RVX	24	55	10	AISI 303
	27SBIW17EVX 9286X27 17	24	55	10	AISI 316L
G1/2	27SBIW21RVX	24	55	12	AISI 303
	27SBIW21EVX 9286X27 21	24	55	12	AISI 316L
G3/4	27SBIW26RVX	32	58	16	AISI 303
	27SBIW26EVX	32	58	16	AISI 316L

27SBTF Embout avec obturation, à douille annelée

Acier inoxydable, FKM



A		HEX	L	L1	Version
9	27SBTF09RVX	24	75	25	AISI 303
	27SBTF09EVX	24	75	25	AISI 316L
13	27SBTF13RVX	24	75	25	AISI 303
	27SBTF13EVX	24	75	25	AISI 316L