




Coupleur universel 1/2" de profil européen standard pour applications pneumatiques. Connectable d'une seule main. Clapet High Flow pour un débit optimal et une faible perte de charge. La série se distingue par sa conception robuste (coiffe en acier), son débit extrêmement élevé et sa longue durée de vie, même en cas d'utilisation intensive. La conception de la coiffe minimise les dommages sur le corps du clapet.

Disponible sur demande :

- version laiton avec nickelage
- autres connexions de tubes
- autres versions de joints pour plages de températures et fluides différents



Profil Euro

Protection contre la poussière (P. 357)
Pour coupleur n° SK27S

KA Simple obturation

Pression d'utilisation * :
jusqu'à 35 bar

Matériaux :

- Coupleur : Laiton nickelé / acier
- Embout : Acier nickelé
- Joint : NBR

Température d'utilisation :
-20°C jusqu'à +100°C (NBR)

Débit d'air :
2 400 l/min.
pression d'entrée 6 bar, chute de pression 0,5 bar

Débit d'eau :
31 l/min.
chute de pression de 0,5 bar

KB Double obturation

Pression d'utilisation * :
jusqu'à 35 bar

Matériaux :

- Coupleur : Laiton
- Embout : Laiton nickelé
- Joint : NBR

Température d'utilisation :
-20°C jusqu'à +100°C (NBR)

Débit d'air :
950 l/min.
pression d'entrée 6 bar, chute de pression 0,5 bar

Débit d'eau :
14 l/min.
chute de pression de 0,5 bar


* pression de service statique maximale avec un facteur de sécurité de 4 à 1.

Simple obturation

Simple obturation

27KAAK Coupleur avec obturation, mâle


Laiton nickelé / Acier, NBR



A		HEX	L	L1	D
R1/4	27KAAK13MPN	24	63	12	27
R3/8	27KAAK17MPN	24	63	12	27
R1/2	27KAAK21MPN	24	65	17	27
R3/4	27KAAK26MPN	27	65	17	27


27KAIW Coupleur avec obturation, femelle

Laiton nickelé / Acier, NBR



A		HEX	L	L1	D
G1/4	27KAIW13MPN	24	56	10	27
G3/8	27KAIW17MPN	24	56	11	27
G1/2	27KAIW21MPN	24	56	12	27
G3/4	27KAIW26MPN	27	60	16	27


Série 27 - Laiton / Acier



Simple obturation

27KATF Coupleur avec obturation, à douille annelée


Laiton nickelé / Acier, NBR



A		HEX	L	L1	D
8	27KATF08MPN	24	76	25	27
9	27KATF09MPN	24	76	25	27
10	27KATF10MPN	24	76	25	27
13	27KATF13MPN	24	76	25	27
16	27KATF16MPN	24	76	20	27
19	27KATF19MPN	24	76	25	27

27SFAK Embout sans obturation mâle


Acier nickelé



A		HEX	L	L1
R1/4	27SFAK13SXN	17	40	12
R3/8	27SFAK17SXN	17	40	12
R1/2	27SFAK21SXN	22	45	17
R3/4	27SFAK26SXN	27	48	19

27SFIW Embout sans obturation femelle


Acier nickelé



A		HEX	L	L1
G1/4	27SFIW13SXN	17	33	9
G3/8	27SFIW17SXN	19	33	9
G1/2	27SFIW21SXN	24	37	12
G3/4	27SFIW26SXN	32	42	16

27SFTF Embout sans obturation, à douille annelée

Acier nickelé




A		L	L1	D
6	27SFTF06SXN	48	25	15
8	27SFTF08SXN	48	25	15
9	27SFTF09SXN	48	25	15
10	27SFTF10SXN	48	25	15
13	27SFTF13SXN	48	25	15
16	27SFTF16SXN	49	25	18
19	27SFTF19SXN	49	25	21



Double obturation

27KBAK Coupleur avec obturation, mâle


Laiton nickelé, NBR



A		HEX	L	L1	D
R1/4	27KBAK13BPN	24	63	12	27
R3/8	27KBAK17BPN	24	63	12	27
R1/2	27KBAK21BPN	24	65	17	27
R3/4	27KBAK26BPN	27	65	17	27

27KBIW Coupleur avec obturation, femelle


Laiton nickelé, NBR



A		HEX	L	L1	D
G1/4	27KBIW13BPN	24	56	10	27
G3/8	27KBIW17BPN	24	56	11	27
G1/2	27KBIW21BPN	24	56	12	27
G3/4	27KBIW26BPN	32	60	16	27

27KBTF Coupleur avec obturation, à douille annelée


Laiton nickelé, NBR



A		HEX	L	L1	D
8	27KBTF08BPN	24	76	25	27
9	27KBTF09BPN	24	76	25	27
10	27KBTF10BPN	24	76	25	27
13	27KBTF13BPN	24	76	25	27
16	27KBTF16BPN	24	76	25	27
19	27KBTF19BPN	24	76	25	27


27SBAK Embout avec obturation mâle

Laiton nickelé, NBR



A		HEX	L	L1
R1/4	27SBAK13MPN	24	60,5	12
R3/8	27SBAK17MPN	24	60,5	12
R1/2	27SBAK21MPN	24	62,5	17
R3/4	27SBAK26MPN	27	62,5	17


Série 27 - Laiton / Acier



Double obturation

27SBIW Embout avec obturation femelle


Laiton nickelé, NBR



A			HEX	L	L1
G1/4	27SBIW13MPN		24	55	9
G3/8	27SBIW17MPN	9286 27 17	24	55	9
G1/2	27SBIW21MPN	9286 27 21	24	55	12
G3/4	27SBIW26MPN	9286 27 27	32	58	16

27SBTF Embout avec obturation, à douille annelée

Laiton nickelé, NBR



A			HEX	L	L1
8	27SBTF08MPN	9285 27 08	24	75	25
9	27SBTF09MPN		24	75	25
10	27SBTF10MPN	9285 27 10	24	75	25
13	27SBTF13MPN	9285 27 13	24	75	25
16	27SBTF16MPN		24	75	25
19	27SBTF19MPN	9285 27 19	24	75	25