

Série 1700 - Purge automatique à coiffe

Diamètre nominal
10 = 80 mm²




Coupleur de sécurité à purge automatique. Purge automatique lors de la déconnexion - aucun risque d'effet coup de fouet des tuyaux sous pression. Lorsque la coiffe est poussée vers le bas du coupleur, l'embout est libéré tout en restant verrouillé. Le clapet du coupleur se ferme et l'air est évacué en même temps. En actionnant à nouveau la coiffe, la déconnexion peut alors avoir lieu en toute sécurité. Ce coupleur répond aux exigences de la norme ISO 4414 - normes de sécurité accrues sur le lieu de travail. La coiffe en plastique ne raye pas les surfaces de travail.

Disponible sur demande :
- autres connexions de tube

Note de sécurité

Un fonctionnement fiable ne peut être garanti qu'avec des embouts originaux Parker Rectus en acier.



Profil Euro



KE Purge automatique

Pression d'utilisation * :
jusqu'à 12 bar

Matériaux :

- Coupleur : Laiton nickelé / acier
- Embout : Acier nickelé
- Joint : NBR

Température d'utilisation :

-20°C jusqu'à +100°C (NBR)

Débit d'air :

3 500 l/min.

pression d'entrée 6 bar, chute de pression 0,5 bar


* pression de service statique maximale avec un facteur de sécurité de 4 à 1.



Système à purge automatique

1700KEAW Coupleur avec obturation, mâle

Laiton / Acier nickelé, NBR




A		HEX	L	L1	D
G3/8	1700KEAW17SPN	24	67	9	32
G1/2	1700KEAW21SPN	24	70	12	32
G3/4	1700KEAW26SPN	30	74	16	32



Système à purge automatique

27SFAK Embout sans obturation mâle


Acier nickelé



A		HEX	L	L1
R1/4	27SFAK13SXN	17	40	12
R3/8	27SFAK17SXN	17	40	12
R1/2	27SFAK21SXN	22	45	17
R3/4	27SFAK26SXN	27	48	19

1700KEIW Coupleur avec obturation, femelle


Laiton / Acier nickelé, NBR



A		HEX	L	L1	D
G3/8	1700KEIW17SPN	24	64,5	12	32
G1/2	1700KEIW21SPN	24	68	12	32
G3/4	1700KEIW26SPN	32	74	16	32

27SFIW Embout sans obturation femelle

Acier nickelé



A		HEX	L	L1
G1/4	27SFIW13SXN	17	33	9
G3/8	27SFIW17SXN	19	33	9
G1/2	27SFIW21SXN	24	37	12
G3/4	27SFIW26SXN	32	42	16


Série 1700 - Purge automatique à coiffe



Système à purge automatique

27SFTF Embout sans obturation, à douille annelée

Acier nickelé



A			L	L1	D
6	27SFTF06SXN		48	25	15
8	27SFTF08SXN	9085 27 08	48	25	15
9	27SFTF09SXN		48	25	15
10	27SFTF10SXN	9085 27 10	48	25	15
13	27SFTF13SXN	9085 27 13	48	25	15
16	27SFTF16SXN		49	25	18
19	27SFTF19SXN	9085 27 19	49	25	21