


Adapteurs

FMK4 Adaptateur mâle NPTF mâle BSPP

Cône 60° BSPP (ISO 8434-6) / Filetage mâle NPTF* (SAE J476)

*Acier inoxydable = Filetage NPT pour éviter le grippage



Filetage BSPP T4	Filetage NPT/NPTF PTM	A mm	C mm	D mm	L mm	Poids (Acier) gr./pièce	Adaptateur Acier	Adaptateur Acier inox	PN (bar)	
									S	SS
1/8-28	1/8-27	14	3.5	3.5	24	17	2FMK4S	2FMK4SS	350	350
1/8-28	1/4-18	14	3.5	3.5	29	21	2-4FMK4S	2-4FMK4SS	350	350
1/4-19	1/8-27	19	4.7	4.7	29	24	4FMK4S	4FMK4SS	350	350
1/4-19	1/4-18	19	4.7	4.7	33	33	4-4FMK4S	4-4FMK4SS	350	350
1/4-19	3/8-18	19	4.7	4.7	33	41	4-6FMK4S	4-6FMK4SS	350	350
1/4-19	1/2-14	22	4.7	4.7	40	80	4-8FMK4S	4-8FMK4SS	350	350
3/8-19	1/4-18	22	7.9	7.0	35	45	6FMK4S	6FMK4SS	350	350
3/8-19	3/8-18	22	7.9	7.9	35	50	6-6FMK4S	6-6FMK4SS	350	350
3/8-19	1/2-14	22	7.9	7.9	40	77	6-8FMK4S	6-8FMK4SS	350	350
1/2-14	3/8-18	27	11.1	10.0	39	48	8FMK4S	8FMK4SS	200	200
1/2-14	1/2-14	27	11.1	11.1	43	93	8-8FMK4S	8-8FMK4SS	200	200
1/2-14	3/4-14	27	11.1	11.1	43	95	8-12FMK4S	8-12FMK4SS	200	200
3/4-14	1/2-14	32	16.7	13.5	46	112	12-8FMK4S	12-8FMK4SS	200	200
3/4-14	3/4-14	32	16.7	16.7	46	124	12FMK4S	12FMK4SS	200	200
3/4-14	1-11 1/2	36	16.7	16.7	51	150	12-16FMK4S	12-16FMK4SS	200	200
1-11	3/4-14	41	22.2	18.0	50	188	16-12FMK4S	16-12FMK4SS	120	120
1-11	1-11 1/2	41	22.2	22.2	55	234	16FMK4S	16FMK4SS	120	120
1 1/4-11	1 1/4-11 1/2	50	28.6	28.6	64	360	20FMK4S	20FMK4SS	105	105
1 1/2-11	1 1/2-11 1/2	55	33.3	38.0	69	510	24FMK4S	24FMK4SS	105	105

Les produits sont conformes à notre gamme standard de livraison.

Les versions métriques et pouces peuvent avoir des 6 pans de dimension différente.

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Ne créez pas de schémas à partir de ces dimensions, ces dernières étant sujettes à modifications et aux tolérances de fabrication ISO.